

Krátká sezóna? Žádný problém!

S řadou fasádních materiálů
do studeného a vlhkého počasí.

Fasáda



„S řešeními od Sto
do vlhkého a chladného počasí
se už nemusíme bát, že nestihneme
dokončit projekty včas.“

Davy Verbist,
projektový manažer a spokojený zákazník Sto.



Wow! Až 70 pracovních dnů navíc.

Řešení do vlhkých a chladných podmínek.

Práce na fasádě jsou ve studeném a vlhkém počasí vždy nepříjemné. Zejména na podzim nikdy nevíte, zda stihnete projekt dokončit ještě před Vánocemi, nebo budete muset počkat na vhodnější podmínky. Naše tři technologie určené právě do chladného a vlhkého prostředí Vás zbaví mnoha problémů, spojených se stavebními pracemi na fasádách při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti. „S řešeními od Sto do vlhkého a chladného počasí se už nemusíme bát, že nestihneme dokončit projekty včas.“ S použitím těchto materiálů stihnete dokončit více projektů a získáte spokojenější zákazníky.

Stavět s láskou. **Stavět zodpovědně.**



StoLevell
Duo plus QS

StoLevell FT

StoArmat
Classic HD

StoArmat
Classic plus QS

StoSilco® QS K

Technologie FastTrack

Rychlé schnutí i ve špatném počasí

Technologie FastTrack je využívána v minerální lepicí a armovací hmotě StoLevell FT, která je vhodná pro použití na izolacích na bázi polystyrenu, minerální vlny a dokonce i na dřevovláknitých izolačních materiálech.

Její hlavní výhodou je rychlé schnutí hmoty i ve špatném počasí.





Výhody technologie FT:

- Ideální pro použití při teplotách od +1° do +15° C
- Velmi rychlá odolnost proti dešti
- Odolná proti nočním mrazům až do -5° C
- Přepracovatelná už po 24 hodinách
- Může být použita pro polystyren, minerální vlnu i dřevovláknité izolace



Během chladných a vlhkých podmínek můžete použít StoLevell FT jako lepicí i armovací hmotu pro minerální vlnu, polystyren či dřevovláknito.

Technologie pro minerální a organické zateplovací systémy

Systém	Lepení	Izolace	Výstužná základní vrstva
StoTherm Mineral StoTherm Vario			
StoTherm Mineral StoTherm Vario	StoLevell FT, StoLevell Duo plus QS	Minerální vlna Polystyrén	StoLevell FT StoLevell Duo plus QS + Sto-Glasfasergewebe /-F
StoTherm Classic® StoTherm Classic® MW/MW-L			
StoTherm Classic® StoTherm Classic® MW/MW-L	StoLevell FT	Minerální vlna Polystyrén	StoArmat Classic plus QS F StoArmat Classic plus QS G + Sto-Glasfasergewebe /-F
StoTherm Classic® StoTherm Classic® MW/MW-L			
StoTherm Classic® StoTherm Classic® MW/MW-L	StoLevell FT	Minerální vlna Polystyrén	StoArmat Classic HD + Sto-Glasfasergewebe /-F
StoTherm Wood			
StoTherm Wood	StoLevell FT	Dřevovláknito	StoLevell FT + Sto-Glasfasergewebe /-F

Technologie HybridDrying

Přepracovatelná už po 2 až 4 dnech

Technologii HybridDrying (HD) tvoří dvě složky: organická bezcementová armovací hmota StoArmat Classic HD, do které se vmísí aditivum StoAdditiv HD.




Výsledkem je rychle vyschnutá a vyzrálá základní vrstva zateplovacího systému StoTherm Classic® zajišťující jeho maximální odolnost vůči prasklinám a nárazům.

Výhody technologie HD:

- Přepracovatelná už po 2 až 4 dnech
- Ideální pro použití při teplotách +1° až +10° C
- Velmi rychlá odolnost proti dešti
- Doba zpracovatelnosti 1 až 2,5 hodiny
- Vhodná pro izolanty na bázi polystyrenu či minerální vlny
- Vysoká odolnost proti prasklinám a nárazům v zateplovacích systémech StoTherm Classic® a StoTherm Classic® L / MW



StoAdditiv HD naleznete automaticky přibalený ke StoArmat Classic HD, takže jej nemusíte objednávat samostatně. Před aplikací jej stačí vmíchat do armovací hmoty, čímž se aktivuje proces rychlého schnutí.

Mezivrstva	Povrchová úprava	Dodatečný nátěr
		
StoPrep Isol Q Sto-Putzgrund QS	Stolit® QS StoSilco® QS	StoAdditiv QS + StoColor X-black StoColor Silco StoColor Silco G StoColor Silco Fill StoColor Maxicryl StoColor Jumbosil StoColor Crylan StoColor Lotusan StoColor Lotusan G StoColor Lotusan AimS
Není potřebná pro StoTherm Classic®	Stolit® QS StoSilco® QS	
StoPrep Isol Q Sto-Putzgrund QS	Stolit® QS / StoSilco® QS	
StoPrep Isol Q Sto-Putzgrund QS	Stolit® QS StoSilco® QS	

Technologie QuickSet

Rychlá odolnost proti dešti

Technologie QuickSet je používána v našich minerálních a organických lepicích a sítěkových tmelech a omítkách řady QS, nebo ji můžete vmíchat ve formě aditiva StoAdditiv QS do předurčených běžných fasádních nátěrů.

Výsledkem použití je to, že nanesené vrstvy jsou odolné proti dešti již po sedmi hodinách od aplikace. Na jejich povrchu se vytvoří ochranný film, díky kterému může zbytek hmoty nerušeně schnout dále.

Výhody technologie QS:

- Ideální pro použití při teplotách od +1° až +10° C a až do vlhkosti 85 %
- Fasádní nátěry se StoAdditiv QS mohou být dokonce používány při teplotě +20° C a to až do 95 % vlhkosti
- Extrémně rychlá odolnost proti dešti již po cca 6 až 7 hodinách
- Odolná proti nočním mrazům až do – 5° C již po 6 hodinách od aplikace
- Armovací hmota StoArmat Classic plus QS je dostupná v různých zrnitostech



Maximální flexibilita při používání fasádních nátěrů od Sto: díky možnosti přidat StoAdditiv QS si v případě potřeby nemusíte objednávat speciální verzi našich barev.

Sto-Additiv WE


Náš tajný tip

Pokud již máte nakoupené omítky Stolit K/R/MP, StoSilco K/R/MP, Sto-Ispolit K nebo Sto-Silkolit K a překvapí Vás špatné počasí, můžete do nich přimíchat naši tajnou zbraň Sto-Additiv WE.

Jeho přidáním i do již natónovaných omítek je můžete použít i za zhoršených podmínek.

Přípravek je vhodný pro teploty od +5° C do +15° C.





Více informací
najdete na www.sto.cz

