


Technický list č. 10-005

StarShine

Kat. č.: 66507-006

Třpytivá dekorativní směs skleněné drtě a mikrokuliček.

 ČSN EN 9 0 0 1
 ČSN EN 14001
ISO ISO


CHARAKTERISTIKA

Použití	v exteriéru v omítkách BETADEKOR® +F nebo v barvách GAMADEKOR® FS1 a GAMADEKOR® F
Vlastnosti	směs skleněná třpytivá drť a mikrokuličky
Vzhled	třpytivá směs tryskaná do omítky BETADEKOR® +F , fasádních barev GAMADEKOR® FS1 a GAMADEKOR® F k dosažení zvláštních odrazů světla a reflexních efektů
Specifikace	zrnitost 0,4 až 1,2 mm

PODKLAD

Požadavky	Čerstvá aplikovaná, povrchově nezaschlá omítka řady BETADEKOR® +F , barva GAMADEKOR® FS1 a GAMADEKOR® F
Příprava podkladu	Podklad je čerstvě nanesená, nezaschlá omítka BETADEKOR® +F aplikovaná nerezovým hladítkem a strukturovaná plastovým hladítkem nebo nátěr barev GAMADEKOR® FS1 a GAMADEKOR® F aplikovaný válečkem, případně nástřikem.

ZPRACOVÁNÍ

Klimatické podmínky při aplikaci	Minimální teplota zpracování: +5 °C Maximální teplota zpracování: +30 °C Práce nelze provádět za deště, silného větru nebo na osluněných plochách.
Doba zpracovatelnosti	při +10 °C: cca 25 minut; při +23 °C: cca 15 minut; při +30 °C: cca 10 minut
Spotřeba	průměrné rozmístění - 0,2 kg/ m ² , maximální rozmístění - 0,4 kg/m ²
Aplikace	StarShine se pomocí tlakového vzduchu a vhodného stříkacího zařízení nafoukává do povrchu čerstvě aplikované omítky BETADEKOR® +F, barev GAMADEKOR® FS1 nebo GAMADEKOR® F. Příliš velké plochy fasády je účelné rozdělit podle počtu pracovníků. Před začátkem aplikace se doporučuje provést na objektu referenční vzorek a vzhled a provedení potvrdit. Menší část třpytivé drtě se může vlivem povětrnosti a vnějších vlivů uvolnit. To však není závadou výrobku nebo provedení.
Schnutí, vytvrzení, doba přepracování	Nepříznivé podmínky prodlužují schnutí. Zásadně je třeba při nepříznivých povětrnostních podmínkách přijmout vhodná opatření, např. chránit zpracovávané nebo čerstvě zhotovené fasádní plochy.
Čištění nářadí	Čistit vodou ihned po použití.
Pokyny, doporučení, speciality, ostatní	Aplikovat lze pouze do mokrého, čerstvě naneseného podkladu. K obeschlému podkladu již nemá StarShine dostatečnou přilnavost. Při zpracovávání výrobku dochází k zvýšenému nebezpečí uklouznutí na všech tvrdých, rovných podkladech a fošnových podkladech lešení. Naléhavě doporučujeme používat při práci lešení podlahy z děrovaného plechu vyložené měkkými zakrývajícími pásy z vlněné plsti. Doporučujeme ohraničit pracovní oblast plachtou nebo fasádní ochrannou sítí. Z opracovávané plochy je odražený materiál zachycován a nedostává se mimo pracovní oblast. Vhodná pracovní obuv s měkkou tvarovanou podrážkou minimalizuje nebezpečí uklouznutí.

Při nafoukávání výrobku je nutné nosit ochranné brýle.

DODÁVKA

Barevný odstín transparentní

Balení kbelík 5 kg a 10 kg

SKLADOVÁNÍ

Skladování Skladovat v suchu.

Doba skladování V originálním obalu je skladovatelnost neomezena.

Ekologie Likvidace nepoužitelných zbytků se provádí deponováním jako stavební odpad. Použité obaly se likvidují jako ostatní odpad dle platné legislativy.

ZNAČENÍ

Výrobová skupina dekorativní úprava

Bezpečnost Neuvádí se. Komponenty určující nebezpečí: Neuvádí se. Doplnující informace: Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list. Nejsou požadovány žádné další informace týkající se bezpečnostních parametrů.

ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Pro objednání, dopravu, manipulaci a skladování platí Všeobecné obchodní podmínky. Použití výrobku je popsáno v příslušném Technickém listu. Respektujte pokyny v bezpečnostním listu. Dokumenty jsou k dispozici u autorizovaných prodejců a na adrese www.stomix.cz.

Informace, příp. údaje v tomto technickém listě slouží k zajištění obvyklého účelu použití, popř. běžné vhodnosti použití a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezavazují však uživatele vlastní odpovědnosti odzkoušet vhodnost a použití výrobku. K účelům, které nejsou jednoznačně uvedeny v tomto technickém listu, se smí výrobek použít až po konzultaci se STOMIX spol. s r.o. Bez udělení souhlasu je použití vlastním rizikem uživatele. To platí obzvláště pro kombinace s jinými výrobky. Při vydání nového technického listu přestávají být platné všechny dosavadní technické listy. Aktuálně platné znění lze stáhnout z internetu na www.stomix.cz.



WWW link