



Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoLevell SW plus

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD3802 StoLevell SW plus běžná omítka (GP) CS IV Číslo šarže viz potisk na nádobě
Zamýšlené/zamýšlená použití	na stěny, stropy, pilíře a příčky ve venkovních a vnitřních prostorách
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	systém 4 (reakce na oheň) systém 4 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce)
Harmonizovaná norma	EN 998-1:2016
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	není relevantní
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Systém AVCP	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	A2-s1, d0	systém 4	EN 998-1:2016
Nasákavost	W _{c2}		EN 998-1:2016
Přidržnost na betonu	≥ 0,25 N/mm ² / vzhled praskliny B		EN 998-1:2016
Trvanlivost	NPD		EN 998-1:2016
Nebezpečné látky	NPD		EN 998-1:2016
Faktor difúzního odporu μ	45		EN 998-1:2016
Tepelná vodivost	≤ 0,61 W/(m*K) pro P = 50 %		EN 998-1:2016
Tepelná vodivost	≤ 0,66 W/(m*K) pro P = 90 %		EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

30.01.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Příloha: bezpečnostní list

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0313-1

18

PROD3802 StoLevel SW plus
EN 998-1:2016 běžná omítka (GP) CS IV CS IV

na stěny, stropy, pilíře a příčky ve venkovních a vnitřních prostorech

Třída reakce na oheň	A2-s1, d0
Nasákavost	W _c 2
Faktor difúzního odporu μ	45
Tepelná vodivost	$\leq 0,61 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pro P = 50 %tabulková hodnota $\leq 0,66 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pro P = 90 %tabulková hodnota
Přidrznost na betonu	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / vzhled praskliny B
Trvanlivost	NPD
Nebezpečné látky	NPD