



Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoMiral® R

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD0762 StoMiral® R šlechtěná omítka (CR) CS II <i>Číslo šarže viz potisk na nádobě</i>
Zamýšlené/zamýšlená použití	na stěny, stropy, pilíře a příčky ve venkovních a vnitřních prostorách
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	systém 4 (reakce na oheň) systém 4 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce)
Harmonizovaná norma	EN 998-1:2016
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	není relevantní
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Systém AVCP	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	A2-s1, d0	systém 4	EN 998-1:2016
Nasákavost	W _c 2		EN 998-1:2016
Přidržitost na betonu	≥ 0,08 N/mm² / vzhled praskliny B		EN 998-1:2016
Trvanlivost	NPD		EN 998-1:2016
Nebezpečné látky	NPD		EN 998-1:2016
Faktor difúzního odporu μ	≤ 20		EN 998-1:2016
Tepelná vodivost	≤ 0,45 W/(m*K) pro P = 50 % zrnitost ≤ 3 mm		EN 998-1:2016
Tepelná vodivost	≤ 0,49 W/(m*K) pro P = 90 % zrnitost ≤ 3 mm		EN 998-1:2016
Tepelná vodivost	≤ 0,82 W/(m*K) pro P = 50 % zrnitost ≥ 4 mm		EN 998-1:2016
Tepelná vodivost	≤ 0,89 W/(m*K) pro P = 90 % zrnitost ≥ 4 mm		EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

13.12.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ vedoucí oddělení Shared Services

Příloha: bezpečnostní list

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0108-5

05

PROD0762 StoMiral® R
EN 998-1:2016 šlechtěná omítka (CR) CS II

na stěny, stropy, pilíře a přčky ve venkovních a vnitřních prostorech

Třída reakce na oheň	A2-s1, d0
Nasákavost	W _c 2
Faktor difúzního odporu μ	≤ 20
Tepelná vodivost	≤ 0,45 W/(m*K) pro P = 50 %tabulková hodnota pro zrnitost ≤ 3 mm
	≤ 0,49 W/(m*K) pro P = 90 %tabulková hodnota pro zrnitost ≤ 3 mm
	≤ 0,82 W/(m*K) pro P = 50 %tabulková hodnota pro zrnitost ≥ 4 mm
	≤ 0,89 W/(m*K) pro P = 90 %tabulková hodnota pro zrnitost ≥ 4 mm
Přdržnost na betonu	≥ 0,08 N/mm ² / vzhled praskliny B
Trvanlivost	NPD
Nebezpečné látky	NPD