

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoPox TU 100

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD3516 StoPox TU 100	
Zamýšlené/zamýšlená použití	výrobky pro ochranu povrchu - povrchová úprava ochrana proti vniknutí látek (1.3) regulace vlhkosti (2.2) vzrůstající elektrický odpor (8.2)	
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Systém/systémy POSV	Systém 2+ (pro účely použití v budovách a inženýrských technických stavbách) Systém 3 (pro takové účely použití, které podléhají předpisům o požární ochraně)	
Harmonizovaná norma	EN 1504-2:2004	
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	NB 0921 (Systém 2+) NB 1378 (systém 3)	
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní	
Evropské technické posouzení	není relevantní	
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní	
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní	
Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti	výrobek se používá v systémech ochrany povrchu: StoCretec OS 2.3 tvořeno těmito složkami: StoCryl GW 100 StoPox TU 100 StoCretec OS 4.4 tvořeno těmito složkami: StoCrete TF 204 StoPox TU 100 StoPur WV 60	
Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	E jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4	EN 1504-2:2004
Paropropustnost	třída I jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4	EN 1504-2:2004
Odtrhová zkouška pro posouzení přídržnosti	≥ 1,0 (0,7) N/mm² jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4	EN 1504-2:2004
Antistatické vlastnosti	NPD jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4	EN 1504-2:2004
Síťový řez	≤ GT 2 jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4	EN 1504-2:2004
Drsnost	NPD jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4	EN 1504-2:2004

Umělé vystavení povětrnostním vlivům	bez viditelných vad jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4	EN 1504-2:2004
Lineární smršťování	NPD jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4	EN 1504-2:2004
Odolnost proti náhlým změnám teploty	NPD jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4	EN 1504-2:2004
Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4	EN 1504-2:2004
Součinitel tepelné roztažnosti	NPD jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4	EN 1504-2:2004
Odolnost proti chemikáliím	NPD jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4	EN 1504-2:2004
Nebezpečné látky	NPD jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4	EN 1504-2:2004
Přidržitost na mokrý beton	NPD jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4	EN 1504-2:2004
Odolnost vůči změnám teplot	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$ jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4	EN 1504-2:2004
Prostupnost pro oxid uhličitý	$sd > 50 \text{ m}$ jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4	EN 1504-2:2004
Schopnost překlenutí trhlin	NPD jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4	EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6093-1

16

NB 0921 (Systém 2+)
NB 1378 (systém 3)

PROD3516 StoPox TU 100 EN 1504-2:2004

výrobky pro ochranu povrchu - povrchová úprava
ochrana proti vniknutí látek (1.3)
regulace vlhkosti (2.2)
vzrůstající elektrický odpor (8.2)

Třída reakce na oheň	E jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4
Paropropustnost	třída I jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4
Odtrhová zkouška pro posouzení přídržnosti	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$ jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4
Antistatické vlastnosti	NPD jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4
Síťový řez	$\leq \text{GT } 2$ jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4
Drsnost	NPD jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4
Umělé vystavení povětrnostním vlivům	bez viditelných vad jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4
Lineární smršťování	NPD jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4
Odolnost proti náhlým změnám teploty	NPD jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4
Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4
Součinitel tepelné roztažnosti	NPD jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4
Odolnost proti chemikáliím	NPD jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4
Nebezpečné látky	NPD jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4
Přídržnost na mokrý beton	NPD jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4
Odolnost vůči změnám teplot	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$ jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4
Prostupnost pro oxid uhličitý	$\text{sd} > 50 \text{ m}$ jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4

Schopnost překlenutí trhlin

NPD jako součást systému StoCretec OS 2.3 a StoCretec OS 4.4