

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

Sto-Brandsperrenprofil

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD0063 Sto-Brandsperrenprofil
Zamýšlené/zamýšlená použití	součástí nosné konstrukce z hliníku a nerezové oceli stavební dílce podkladní konstrukce pro předsazené zateplovací systémy
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	systém 2+
Harmonizovaná norma	EN 1090-1:2009+A1:2011
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	TÜV Porýní-Falc NB 0035
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	A1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Trvanlivost	bez ošetření, resp. práškovaný podle EN 12206-1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Geometrické tolerance	Podle EN 1090-2 (ocel) a 1090-3 (hliník)	EN 1090-1:2009+A1:2011
Vhodnost je sváření	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Lomová houževnatost	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Nosnost	Nosnost musí v závislosti na účelu použití splňovat následující ustanovení a normy: Harmonizovaná norma EN 1090-1:2012-03 Výroba probíhá podle specifikace konstrukčního dílu podle přílohy a normy EN 1090-2 a 1090-3 Třída provedení EXC 1 a EXC 2	EN 1090-1:2009+A1:2011
Uvolňování kadmia	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Uvolňování radioaktivního záření	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

14.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.

		Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen		
		0101-0381-1	23	NB 0035
PROD0063 Sto-Brandsperrenprofil součásti nosné konstrukce z hliníku a nerezové oceli stavební dílce podkladní konstrukce pro předsazené zateplovací systémy				
Třída reakce na oheň	A1			
Trvanlivost	bez ošetření, resp. práškovaný podle EN 12206-1			
Geometrické tolerance	Podle EN 1090-2 (ocel) a 1090-3 (hliník)			
Vhodnost je sváření	NPD			
Lomová houževnatost	NPD			
Nosnost	Nosnost musí v závislosti na účelu použití splňovat následující ustanovení a normy: Harmonizovaná norma EN 1090-1:2012-03 Výroba probíhá podle specifikace konstrukčního dílu podle přílohy a normy EN 1090-2 a 1090-3 Třída provedení EXC 1 a EXC 2			
Uvolňování kadmia	NPD			
Uvolňování radioaktivního záření	NPD			