

# Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

## Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)

|                                                                                |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jedinečný identifikační kód typu výrobku</b>                                | PROD3855 Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)                                                            |
| <b>Zamýšlené/zamýšlená použití</b>                                             | deska z přírodního kamene pro povrchovou úpravu pro obklady stěn a stropů v interiéru a exteriéru     |
| <b>Výrobce</b>                                                                 | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                |
| <b>Systém/systémy POSV</b>                                                     | CWFT (reakce na oheň)<br>systém 3 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce) |
| <b>Harmonizovaná norma</b>                                                     | EN 1469:2015                                                                                          |
| <b>Oznámený subjekt/oznámené subjekty</b>                                      | 0780                                                                                                  |
| <b>Evropský dokument pro posuzování</b>                                        | není relevantní                                                                                       |
| <b>Evropské technické posouzení</b>                                            | není relevantní                                                                                       |
| <b>Subjekt pro technické posuzování</b>                                        | není relevantní                                                                                       |
| <b>Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace</b> | není relevantní                                                                                       |

### Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

| Důležité vlastnosti                   | Výkon                                                                    | Harmonizovaná technická specifikace |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Třída reakce na oheň                  | A1                                                                       | EN 1469:2015                        |
| Nasákavost                            | NPD                                                                      | EN 1469:2015                        |
| Paropropustnost                       | NPD                                                                      | EN 1469:2015                        |
| Trvanlivost                           | 10,0 MPa bez zmrazovacích cyklů (střední hodnota)                        | EN 1469:2015                        |
| Trvanlivost                           | 9,0 MPa po 56 dnech střídavého namáhání mrazem a táním (střední hodnota) | EN 1469:2015                        |
| Nebezpečné látky                      | NPD                                                                      | EN 1469:2015                        |
| Pevnost v tahu při ohybu              | 7,0 MPa (spodní očekávaná hodnota)                                       | EN 1469:2015                        |
| Pevnost v tahu při ohybu              | 10,0 MPa (střední očekávaná hodnota)                                     | EN 1469:2015                        |
| Kapilární nasákavost                  | NPD                                                                      | EN 1469:2015                        |
| Objemová hmotnost                     | NPD                                                                      | EN 1469:2015                        |
| Otevřená pórovitost                   | NPD                                                                      | EN 1469:2015                        |
| Zatížení na otvoru kotvicího trnu     | 1000 N (d1 = 10 mm) (spodní očekávaná hodnota)                           | EN 1469:2015                        |
| Zatížení na otvoru kotvicího trnu     | 1500 N (d1 = 10 mm) (střední očekávaná hodnota)                          | EN 1469:2015                        |
| Zatížení na otvoru kotvicího trnu     | 490 N (d1 = 10 mm) (standardní odchylka)                                 | EN 1469:2015                        |
| Dolnost proti náhlým teplotním změnám | NPD                                                                      | EN 1469:2015                        |
| Petrografický popis                   | NPD                                                                      | EN 1469:2015                        |

NPD = no performance determined

---

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

**16.12.2025**

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0295-3

17

0780

**PROD3855 Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)**  
**EN 1469:2015 deska z přírodního kamene pro povrchovou úpravu**

pro obklady stěn a stropů v interiéru a exteriéru

|                                       |                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Třída reakce na oheň                  | A1                                                                       |
| Nasákavost                            | NPD                                                                      |
| Trvanlivost                           | 10,0 MPa bez zmrazovacích cyklů (střední hodnota)                        |
| Trvanlivost                           | 9,0 MPa po 56 dnech střídavého namáhání mrazem a táním (střední hodnota) |
| Pevnost v tahu při ohybu              | 7,0 MPa (spodní očekávaná hodnota)                                       |
| Pevnost v tahu při ohybu              | 10,0 MPa (střední očekávaná hodnota)                                     |
| Paropropustnost                       | NPD                                                                      |
| Nebezpečné látky                      | NPD                                                                      |
| Kapilární nasákavost                  | NPD                                                                      |
| Otevřená pórovitost                   | NPD                                                                      |
| Zatížení na otvoru kotvicího trnu     | 1000 N (d1 = 10 mm) (spodní očekávaná hodnota)                           |
| Zatížení na otvoru kotvicího trnu     | 1500 N (d1 = 10 mm) (střední očekávaná hodnota)                          |
| Zatížení na otvoru kotvicího trnu     | 490 N (d1 = 10 mm) (standardní odchylka)                                 |
| Dolnost proti náhlým teplotním změnám | NPD                                                                      |
| Petrografický popis                   | NPD                                                                      |