

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

Sto-Fossil SKL (NSF004)

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD3850 Sto-Fossil SKL (NSF004)
Zamýšlené/zamýšlená použití	pro povrchové úpravy stěn a stropů v interiérech a exteriérech
Výrobce	VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim
Systém/systémy POSV	systém 3 (reakce na oheň) systém 4 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce)
Harmonizovaná norma	EN 12057:2004
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	BPS Wismar GmbH NB 0943
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	A1	EN 12057:2004
Paropropustnost	NPD	EN 12057:2004
Trvanlivost	6,8 MPa bez zmrazovacích cyklů (střední hodnota)	EN 12057:2004
Trvanlivost	6,8 MPa po 14 zmrazovacích cyklech (střední hodnota)	EN 12057:2004
Trvanlivost	7,7 MPa po 56 zmrazovacích cyklech (střední hodnota)	EN 12057:2004
Nebezpečné látky	NPD	EN 12057:2004
Tepelný odpor	NPD	EN 12057:2004
Pevnost v ohybu	6,37 MPa (spodní očekávaná hodnota)	EN 12057:2004
Objemová hmotnost	2,46 g/cm ³ (střední hodnota)	EN 12057:2004
Otevřená pórovitost	8,0 % (střední hodnota)	EN 12057:2004
Dolnost proti náhlým teplotním změnám	NPD	EN 12057:2004
Emise radioaktivních látek	NPD	EN 12057:2004
Přímá zvuková izolace	NPD	EN 12057:2004
Odolnost mramoru při cyklickém zatížení teplem a vlhkostí	NPD	EN 12057:2004

NPD = no performance determined

VeroStone GmbH
Mergentheimer Straße
D-97268 Kirchheim

Prohlášení o vlastnostech 0101-0294-2

Podle EU-BauPVO č. 305/2011

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

15.11.2023

VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



VeroStone GmbH
Mergentheimer Straße
D-97268 Kirchheim

0101-0294-2

17

NB 0943

PROD3850 Sto-Fossil SKL (NSF004)

pro povrchové úpravy stěn a stropů v interiérech a exteriérech

Třída reakce na oheň	A1
Trvanlivost	6,8 MPa bez zmrazovacích cyklů (střední hodnota)
Trvanlivost	6,8 MPa po 14 zmrazovacích cyklech (střední hodnota)
Trvanlivost	7,7 MPa po 56 zmrazovacích cyklech (střední hodnota)
Paropropustnost	NPD
Nebezpečné látky	NPD
Tepelný odpor	NPD
Pevnost v ohybu	6,37 MPa (spodní očekávaná hodnota)
Objemová hmotnost	2,46 g/cm ³ (střední hodnota)
Otevřená pórovitost	8,0 % (střední hodnota)
Dolnost proti náhlým teplotním změnám	NPD
Emise radioaktivních látek	NPD
Přímá zvuková izolace	NPD
Odolnost mramoru při cyklickém zatížení teplem a vlhkostí	NPD