

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

Sto-Fugenkitt WF

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

PROD0125 Sto-Fugenkitt WF

Zamýšlené/zamýšlená použitíspárovací hmota pro fasádní prvky
spárovací hmota pro použití v interiérech, typ F-INT
klimatizace: metoda A, nosný materiál: malta M 2**Výrobce**

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Systém/systémy POSVsystém 3 (reakce na oheň)
systém 3 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce)**Harmonizovaná norma**

EN 15651-1:2012

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

není relevantní

Evropský dokument pro posuzování

není relevantní

Evropské technické posouzení

není relevantní

Subjekt pro technické posuzování

není relevantní

Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace

není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	E	EN 15651-1:2012
Trvanlivost	vyhovuje	EN 15651-1:2012
Stálost	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Ztráta objemu	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Chování v tahu / roztažnost po ponoření do vody (plastický)	≥ 25 % (při 23 °C)	EN 15651-1:2012
Uvolňování chemikálií škodících zdraví a/nebo životnímu prostředí	NPD	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

17.05.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0227-2

14

PROD0125 Sto-Fugenkitt WF
EN 15651-1:2012 spárovací hmota pro fasádní prvky

spárovací hmota pro použití v interiérech, typ F-INT
klimatizace: metoda A, nosný materiál: malta M 2

Třída reakce na oheň	E
Trvanlivost	vyhovuje
Stálost	≤ 5 mm
Ztráta objemu	≤ 45 %
Chování v tahu / roztažnost po ponoření do vody (plastický)	≥ 25 % (při 23 °C)
Uvolňování chemikálií škodících zdraví a/nebo životnímu prostředí	NPD