

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

Sto-Strukturputz R

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD0590 Sto-Strukturputz R
Zamýšlené/zamýšlená použití	šlechtěná omítka (CR) CS II na stěny, stropy, pilíře a přičky ve venkovních a vnitřních prostorách
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	systém 4 (reakce na oheň) systém 4 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce)
Harmonizovaná norma	EN 998-1:2016
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	MPA NRW NB 0432
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	A2-s1, d0	EN 998-1:2016
Nasákavost	W_c 2	EN 998-1:2016
Přidržnost na betonu	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / vzhled praskliny B	EN 998-1:2016
Trvanlivost	NPD	EN 998-1:2016
Nebezpečné látky	NPD	EN 998-1:2016
Faktor difúzního odporu μ	≤ 20	EN 998-1:2016
Tepelná vodivost	$\leq 0,45 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ pro P = 50 %	EN 998-1:2016
Tepelná vodivost	$\leq 0,49 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ pro P = 90 %	EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

11.06.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0114-4

05

NB 0432

PROD0590 Sto-Strukturputz R
EN 998-1:2016 šlechtěná omítka (CR) CS II

na stěny, stropy, pilíře a příčky ve venkovních a vnitřních prostorech

Třída reakce na oheň	A2-s1, d0
Nasákavost	W_c 2
Faktor difúzního odporu μ	≤ 20
Tepelná vodivost	$\leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pro P = 50 % tabulková hodnota
Tepelná vodivost	$\leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pro P = 90 % tabulková hodnota
Přidržitost na betonu	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / vzhled praskliny B
Trvanlivost	NPD
Nebezpečné látky	NPD