



Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

Sto-Weichfaserplatte M 039

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD3444 Sto-Weichfaserplatte M 039 Dřevovláknitá izolační fasádní deska Číslo šarže viz potisk na nádobě
Zamýšlené/zamýšlená použití	Tepelně izolační výrobek pro budovy
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	systém 3 (Třída reakce na oheň) systém 3 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce)
Harmonizovaná norma	EN13171:2012 + A1:2015
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	MPA NRW NB 0432
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Systém AVCP	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	E	systém 3	EN13171:2012 + A1:2015
Nasákavost	WS1,0		EN13171:2012 + A1:2015
Paropropustnost	MU3		EN13171:2012 + A1:2015
Nebezpečné látky	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Stupeň pohltivosti α_w	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Rozměrová stálost při definované teplotě a vlhkosti	DS(70,90)2		EN13171:2012 + A1:2015
Pevnost v tlaku (kategorie)	CS(10\Y)50		EN13171:2012 + A1:2015
Pevnost v tahu / ohybu (třída)	TR10		EN13171:2012 + A1:2015
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λ_D	0,037 W/(m*K)		EN 13171:2012
Chování při doutnavém výboji	NPD		EN13171:2012 + A1:2015

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

23.10.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ vedoucí oddělení Shared Services

Příloha: bezpečnostní list

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0277-3

17

NB 0432

PROD3444 Sto-Weichfaserplatte M 039

Dřevovláknitá izolační fasádní deska

Tepelně izolační výrobek pro budovy

Třída reakce na oheň	E
Nasákavost	WS1,0
Paropropustnost	MU3
Nebezpečné látky	NPD
Stupeň pohltivosti α_w	NPD
Rozměrová stálost při definované teplotě a vlhkosti	DS(70,90)2
Pevnost v tlaku (kategorie)	CS(10\Y)50
Pevnost v tahu / ohybu (třída)	TR10
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λ_D	0,037 W/(m*K)
Chování při doutnavém výboji	NPD