

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

Sto-Weichfaserplatte M 046

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD1061 Sto-Weichfaserplatte M 046
Zamýšlené/zamýšlená použití	dřevovláknitá izolační fasádní deska tepelně izolační výrobek pro budovy
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	systém 3 (reakce na oheň) systém 3 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce)
Harmonizovaná norma	EN13171:2012 + A1:2015
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	MPA Stuttgart NB 0672 MPA NRW NB 0432
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	E	EN13171:2012 + A1:2015
Nasákavost	WS1,0	EN13171:2012 + A1:2015
Paropropustnost	MU3	EN13171:2012 + A1:2015
Nebezpečné látky	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Stupeň pohltivosti α_w	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Rozměrová stálost při definované teplotě a vlhkosti	NPD	EN13171:2012 + A1:2015
Pevnost v tlaku (kategorie)	CS(10\Y)150	EN13171:2012 + A1:2015
Pevnost v tahu / ohybu (třída)	TR20	EN13171:2012 + A1:2015
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λ_D	0,043 W/(m*K)	EN13171:2012 + A1:2015
Chování při doutnavém výboji	NPD	EN13171:2012 + A1:2015

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

25.07.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0159-5

13

NB 0672
NB 0432

PROD1061 Sto-Weichfaserplatte M 046
dřevovláknitá izolační fasádní deska
tepelně izolační výrobek pro budovy

Třída reakce na oheň	E
Nasákavost	WS1,0
Paropropustnost	MU3
Nebezpečné látky	NPD
Stupeň pohltivosti α_w	NPD
Rozměrová stálost při definované teplotě a vlhkosti	NPD
Pevnost v tlaku (kategorie)	CS(10\Y)150
Pevnost v tahu / ohybu (třída)	TR20
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λ_D	0,043 W/(m*K)
Chování při doutnavém výboji	NPD