



Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

Sto-Weichfaserplatte UM 040

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD1427 Sto-Weichfaserplatte UM 040 Dřevovláknitá izolační fasádní deska Číslo šarže viz potisk na nádobě
Zamýšlené/zamýšlená použití	Tepelně izolační výrobek pro budovy
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	systém 3 (Třída reakce na oheň) systém 3 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce)
Harmonizovaná norma	EN13171:2012 + A1:2015
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	MPA Stuttgart NB 0672
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Systém AVCP	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	E	systém 3	EN13171:2012 + A1:2015
Nasákavost	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Paropropustnost	MU4		EN13171:2012 + A1:2015
Nebezpečné látky	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Stupeň pohltivosti α_w	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Rozměrová stálost při definované teplotě a vlhkosti	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Pevnost v tlaku (kategorie)	CS(10\Y)50		EN13171:2012 + A1:2015
Pevnost v tahu / ohybu (třída)	TR5		EN13171:2012 + A1:2015
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λ_D	0,038 W/(m*K)		EN13171:2012 + A1:2015
Chování při doutnavém výboji	NPD		EN13171:2012 + A1:2015

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

22.10.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ vedoucí oddělení Shared Services

Příloha: bezpečnostní list

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.

Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0199-3

13

NB 0672

PROD1427 Sto-Weichfaserplatte UM 040

Dřevovláknitá izolační fasádní deska

Tepelně izolační výrobek pro budovy

Třída reakce na oheň	E
Nasákavost	NPD
Paropropustnost	MU4
Nebezpečné látky	NPD
Stupeň pohltivosti α_w	NPD
Rozměrová stálost při definované teplotě a vlhkosti	NPD
Pevnost v tlaku (kategorie)	CS(10\Y)50
Pevnost v tahu / ohybu (třída)	TR5
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λ_D	0,038 W/(m*K)
Chování při doutnavém výboji	NPD