

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoBrick 100-999

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD5094 StoBrick 100-999
Zamýšlené/zamýšlená použití	keramické dlaždice a desky pro povrchové úpravy stěn v interiérech a exteriérech
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	systém 4 (reakce na oheň) systém 4 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce)
Harmonizovaná norma	EN 14411:2012
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	není relevantní
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	A1	EN 14411:2012
Trvanlivost	vyhovuje při použití v interiéru	EN 14411:2012
Trvanlivost	vyhovuje při použití v exteriéru: odolnost proti výkyvům mráz-tání	EN 14411:2012
Pevnost spoje	≥ 0,5 N/mm ² Malta obsahující cement, typ C1	EN 14411:2012
Odolnost vůči změnám teploty	vyhovuje	EN 14411:2012

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

23.01.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0443-1

25

PROD5094 StoBrick 100-999
EN 14411:2012 keramické dlaždice a desky
pro povrchové úpravy stěn v interiérech a exteriérech

Třída reakce na oheň	A1
Trvanlivost	vyhovuje při použití v interiéru
Trvanlivost	vyhovuje při použití v exteriéru: odolnost proti výkyvům mráz-tání
Pevnost spoje	≥ 0,5 N/mm ² Malta obsahující cement, typ C1
Odolnost vůči změnám teploty	vyhovuje