

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoBrick 4000

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

PROD5026 StoBrick 4000

Zamýšlené/zamýšlená použitíkeramické dlaždice a desky
pro povrchové úpravy stěn v interiérech a exteriérech**Výrobce****Systém/systémy POSV**systém 4 (reakce na oheň)
systém 4 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce)**Harmonizovaná norma**

EN 14411:2012

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

NPD

Evropský dokument pro posuzování

není relevantní

Evropské technické posouzení

není relevantní

Subjekt pro technické posuzování

není relevantní

Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace

není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	A1	EN 14411:2012
Trvanlivost	vyhovuje při použití v interiérech	EN 14411:2012
Trvanlivost	vyhovuje při použití pod širým nebem: odolnost proti výkyvům mráz-tání	EN 14411:2012
Pevnost spoje	≥ 0,5 N/mm ² Malta obsahující cement, typ C1	EN 14411:2012
Odolnost vůči změnám teploty	vyhovuje	EN 14411:2012
Uvolňování kadmia	NPD	EN 14411:2012
Uvolňování olova	NPD	EN 14411:2012

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

13.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0399-1

23

PROD5026 StoBrick 4000
EN 14411:2012 keramické dlaždice a desky
pro povrchové úpravy stěn v interiérech a exteriérech

Třída reakce na oheň	A1
Trvanlivost	vyhovuje při použití v interiérech
Trvanlivost	vyhovuje při použití pod širým nebem: odolnost proti výkyvům mráz-tání
Pevnost spoje	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Malta obsahující cement, typ C1
Odolnost vůči změnám teploty	vyhovuje
Uvolňování kadmia	NPD
Uvolňování olova	NPD