



# Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

## StoCalce Activ K

|                                                                                |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jedinečný identifikační kód typu výrobku</b>                                | PROD1998 StoCalce Activ K<br>šlechtěná omítka (CR) CS II<br>Číslo šarže viz potisk na nádobě                |
| <b>Zamýšlené/zamýšlená použití</b>                                             | na stěny, stropy, pilíře a příčky ve vnitřních prostorech                                                   |
| <b>Výrobce</b>                                                                 | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                      |
| <b>Systém/systémy POSV</b>                                                     | CWFT (Třída reakce na oheň)<br>systém 4 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce) |
| <b>Harmonizovaná norma</b>                                                     | EN 998-1:2016                                                                                               |
| <b>Oznámený subjekt/oznámené subjekty</b>                                      | není relevantní                                                                                             |
| <b>Evropský dokument pro posuzování</b>                                        | není relevantní                                                                                             |
| <b>Evropské technické posouzení</b>                                            | není relevantní                                                                                             |
| <b>Subjekt pro technické posuzování</b>                                        | není relevantní                                                                                             |
| <b>Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace</b> | není relevantní                                                                                             |

### Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

| Důležité vlastnosti           | Výkon                                                  | Systém AVCP | Harmonizovaná technická specifikace |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Třída reakce na oheň          | A1                                                     | CWFT        | EN 998-1:2016                       |
| Nasákavost                    | $W_c 0$                                                |             | EN 998-1:2016                       |
| Přidržitost na betonu         | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / vzhled praskliny B        |             | EN 998-1:2016                       |
| Trvanlivost                   | NPD                                                    |             | EN 998-1:2016                       |
| Nebezpečné látky              | NPD                                                    |             | EN 998-1:2016                       |
| Faktor difúzního odporu $\mu$ | $\leq 20$                                              |             | EN 998-1:2016                       |
| Tepelná vodivost              | $\leq 0,39 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pro P = 50 % |             | EN 998-1:2016                       |
| Tepelná vodivost              | $\leq 0,43 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pro P = 90 % |             | EN 998-1:2016                       |

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

16.10.2018  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ vedoucí oddělení Shared Services

Příloha: bezpečnostní list

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0212-2

14

**PROD1998 StoCalce Activ K**  
**EN 998-1:2016 šlechtěná omítka (CR) CS II**

na stěny, stropy, pilíře a příčky ve vnitřních prostorech

|                               |                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Třída reakce na oheň          | A1                                                                                                                                           |
| Nasákavost                    | $W_c 0$                                                                                                                                      |
| Faktor difúzního odporu $\mu$ | $\leq 20$                                                                                                                                    |
| Tepelná vodivost              | $\leq 0,39 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pro P = 50 %tabulková hodnota<br>$\leq 0,43 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pro P = 90 %tabulková hodnota |
| Přidrznost na betonu          | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / vzhled praskliny B                                                                                              |
| Trvanlivost                   | NPD                                                                                                                                          |
| Nebezpečné látky              | NPD                                                                                                                                          |