



Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoCalce Activ MP

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD1999 StoCalce Activ MP šlechtěná omítka (CR) CS II Číslo šarže viz potisk na nádobě
Zamýšlené/zamýšlená použití	na stěny, stropy, pilíře a příčky ve vnitřních prostorech
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	CWFT (Třída reakce na oheň) systém 4 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce)
Harmonizovaná norma	EN 998-1:2016
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	není relevantní
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Systém AVCP	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	A1	CWFT	EN 998-1:2016
Nasákavost	W_c 0		EN 998-1:2016
Přidržitost na betonu	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / vzhled praskliny B		EN 998-1:2016
Trvanlivost	NPD		EN 998-1:2016
Nebezpečné látky	NPD		EN 998-1:2016
Faktor difúzního odporu μ	≤ 20		EN 998-1:2016
Tepelná vodivost	$\leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pro P = 50 %		EN 998-1:2016
Tepelná vodivost	$\leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pro P = 90 %		EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

15.11.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/ vedoucí oddělení Shared Services

Příloha: bezpečnostní list

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0213-3

14

PROD1999 StoCalce Activ MP

EN 998-1:2016 šlechtěná omítka (CR) CS II CS II

na stěny, stropy, pilíře a příčky ve vnitřních prostorech

Třída reakce na oheň	A1
Nasákavost	$W_c 0$
Faktor difúzního odporu μ	≤ 20
Tepelná vodivost	$\leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pro P = 50 %tabulková hodnota $\leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pro P = 90 %tabulková hodnota
Přidržnost na betonu	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ / vzhled praskliny B
Trvanlivost	NPD
Nebezpečné látky	NPD