

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoColl FM-K

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD3130 StoColl FM-K
Zamýšlené/zamýšlená použití	normální zdící malta po zkoušce vhodnosti k použití ve stěnách, pilířích a příčkách ze zdiva
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	systém 2+ (reakce na oheň) systém 2+ (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce)
Harmonizovaná norma	EN 998-2:2016
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	MPA Hannover NB 0764
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	A1	EN 998-2:2016
Nasákavost	0,20 kg/(m ² x min ^{0,5})	EN 998-2:2016
Paropropustnost	15/35 (tabulková hodnota)	EN 998-2:2016
Trvanlivost	vhodný pro exteriér i interiér, mrazuvzdorný	EN 998-2:2016
Nebezpečné látky	viz upozornění na nebezpečí	EN 998-2:2016
Tepelná vodivost	≤ 1,11 W/(m*K) pro P = 50 %	EN 998-2:2016
Tepelná vodivost	≤ 1,21 W/(m*K) pro P = 90 %	EN 998-2:2016
Obsah chloridů	≤ 0,1 hmotn. %	EN 998-2:2016
Pevnost v tlaku (kategorie)	M10	EN 998-2:2016
Pevnost spoje	≥ 0,15 N/mm ² (pevnost ve smyku)	EN 998-2:2016

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

21.05.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0239-5

15

NB 0764

PROD3130 StoColl FM-K
EN 998-2:2016 normální zdící malta

po zkoušce vhodnosti k použití ve stěnách, pilířích a příčkách ze zdiva

Třída reakce na oheň	A1
Nasákavost	0,20 kg/(m ² x min ^{0,5})
Tepelná vodivost	≤ 1,11 W/(m*K) pro P = 50 % (tabulková hodnota)
Tepelná vodivost	≤ 1,21 W/(m*K) pro P = 90 % (tabulková hodnota)
Trvanlivost	vhodný pro exteriér i interiér, mrazuvzdorný
Paropropustnost	15/35 (tabulková hodnota)
Nebezpečné látky	viz upozornění na nebezpečí
Obsah chloridů	≤ 0,1 hmotn. %
Pevnost v tlaku (kategorie)	M10
Pevnost spoje	≥ 0,15 N/mm ² (pevnost ve smyku)