

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoColl Fix

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD0397 StoColl Fix
Zamýšlené/zamýšlená použití	spárovací hmota pro fasádní prvky spárovací hmota pro venkovní aplikace typ F EXT-INT CC 12,5E klimatizace: metoda B nosný materiál: anodizovaný hliník a malta M1 příprava adhezním nátěrem V40 (hliník) a V17 (malta M1)
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	systém 3 (reakce na oheň) systém 3 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce)
Harmonizovaná norma	EN 15651-1:2012
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	ift Rosenheim GmbH NB 0757
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	E	EN 15651-1:2012
Trvanlivost	vyhovuje	EN 15651-1:2012
Stálost	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Ztráta objemu	≤ 15 %	EN 15651-1:2012
Chování v tahu / roztažnost po ponoření do vody (plastický)	drážka + pero (žádné selhání při 23 °C)	EN 15651-1:2012
Chování v tahu / roztažnost při předepnutí po ponoření do vody (elastický)	drážka + pero (žádné selhání)	EN 15651-1:2012
Chování v tahu pro nenosné těsnící hmoty s nízkým modulem v oblastech s chladným podnebím	NPD (při -30 °C)	EN 15651-1:2012
Chování v tahu při pnutí pro nenosné těsnící hmoty v oblastech s chladným podnebím	NPD (při -30 °C)	EN 15651-1:2012
Uvolňování chemikálií škodících zdraví a/nebo životnímu prostředí	hodnoceno	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

02.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0220-1

14

NB 0757

PROD0397 StoColl Fix
EN 15651-1:2012 spárovací hmota pro fasádní prvky

spárovací hmota pro venkovní aplikace

typ F EXT-INT CC 12,5E

klimatizace: metoda B

nosný materiál: anodizovaný hliník a malta M1

příprava adhezním nátěrem V40 (hliník) a V17 (malta M1)

Třída reakce na oheň	E
Trvanlivost	vyhovuje
Stálost	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 15 %
Chování v tahu / roztažnost po ponoření do vody (plastický)	drážka + pero (žádné selhání při 23 °C)
Chování v tahu / roztažnost při předepnutí po ponoření do vody (elastický)	drážka + pero (žádné selhání)
Chování v tahu pro nenosné těsnící hmoty s nízkým modulem v oblastech s chladným podnebím	NPD (při -30 °C)
Chování v tahu při pnutí pro nenosné těsnící hmoty v oblastech s chladným podnebím	NPD (při -30 °C)
Uvolňování chemikálií škodících zdraví a/nebo životnímu prostředí	hodnoceno