



Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoColl HT

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD4616 StoColl HT
Zamýšlené/zamýšlená použití	těsnicí prostředek pro fasády v interiérech
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	systém 3 (reakce na oheň) systém 3 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce)
Harmonizovaná norma	EN 15651-1:2012 typ F-EXT-INT-CC: třída 20HM
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	ift Rosenheim GmbH NB 0757
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	E	EN 15651-1:2012
Trvanlivost	vyhovuje	EN 15651-1:2012
Stálost	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Ztráta objemu	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Uvolňování chemikálií škodících zdraví a/nebo životnímu prostředí	NPD	EN 15651-1:2012
Protážení při zlomení	≥ 25 %	EN 15651-1:2012

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

29.10.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0349-2

20

NB 0757

PROD4616 StoColl HT
EN 15651-1:2012 typ F-EXT-INT-CC: třída 20HM těsnicí prostředek pro fasády
v interiérech

Třída reakce na oheň	E
Trvanlivost	vyhovuje
Stálost	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 10 %
Uvolňování chemikálií škodících zdraví a/nebo životnímu prostředí	NPD
Protažení při zlomení	≥ 25 %