

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoCrete EH 200

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

PROD3578 StoCrete EH 200

Zamýšlené/zamýšlená použití

EN 1504-2:
výrobky pro ochranu povrchu - povrchová úprava
regulace vlhkosti (2.2)
vzrůstající elektrický odpor (8.2)
EN 13813:
potěrová malta na bázi syntetických pryskyřic

Výrobce

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Systém/systémy POSV

EN 1504-2:
systém 3 (pro takové účely použití, které podléhají předpisům o požární ochraně)
Systém 4 (pro účely použití při nízkých požadavcích na výkon v budovách a inženýrských technických stavbách)

EN 13813:
systém 3 (pro takové účely použití v interiérech, které podléhají předpisům o požární ochraně)
systém 4 (pro použití v interiérech)

Harmonizovaná norma

EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

0832

Evropský dokument pro posuzování

není relevantní

Evropské technické posouzení

není relevantní

Subjekt pro technické posuzování

není relevantní

Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace

není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

produkt se používá v kombinaci se:
StoCryl EH 100

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	A2 _{fl} - s1	systém 3 / ČSN EN 13813:2002
Třída reakce na oheň	A2 _{fl} - s1	systém 3 / ČSN EN 1504-2:2004
Paropropustnost	třída I	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Paropropustnost	třída I	Systém 4 / ČSN EN 1504-2:2004
Pevnost v tahu při ohybu	F10	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Stupeň pohltivosti α _w	NPD	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Propustnost pro vodu	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0,5})	systém 4 / ČSN EN

		13813:2002
Odolnost proti opotřebení	AR0,5..	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Odtřhová zkouška pro posouzení přídržnosti	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$	Systém 4 / ČSN EN 1504-2:2004
Antistatické vlastnosti	NPD	Systém 4 / ČSN EN 1504-2:2004
Chemická odolnost	NPD	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Uvolňování korozivních látek	CT	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Sítový řez	NPD	Systém 4 / ČSN EN 1504-2:2004
Drsnost	NPD	Systém 4 / ČSN EN 1504-2:2004
Lineární smršťování	NPD	Systém 4 / ČSN EN 1504-2:2004
Izolace kročejového hluku	NPD	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Tepelná izolace	NPD	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	Systém 4 / ČSN EN 1504-2:2004
Rázová pevnost	$\geq \text{IR4}$	Systém 4 / ČSN EN 1504-2:2004
Součinitel tepelné roztažnosti	$\leq 30,0 \cdot 10^{-1} \text{ K}^{-1}$	Systém 4 / ČSN EN 1504-2:2004
Nebezpečné látky	NPD	Systém 4 / ČSN EN 1504-2:2004
Přídržnost na mokrý beton	NPD	Systém 4 / ČSN EN 1504-2:2004
Pevnost v tlaku	C50	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Pevnost v tlaku	třída II	Systém 4 / ČSN EN 1504-2:2004
Schopnost překlenutí trhlin	NPD	Systém 4 / ČSN EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

08.01.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6098-2

17

0832

PROD3578 StoCrete EH 200
EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

EN 1504-2:

výrobky pro ochranu povrchu - povrchová úprava
 regulace vlhkosti (2.2)
 vzrůstající elektrický odpor (8.2)

EN 13813:

potěrová malta na bázi syntetických pryskyřic

Třída reakce na oheň	A2 _{fl} - s1
Třída reakce na oheň	A2 _{fl} - s1
Pevnost v tahu při ohybu	F10
Paropropustnost	třída I
Paropropustnost	třída I
Stupeň pohltivosti α_w	NPD
Propustnost pro vodu	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Odolnost proti opotřebení	AR0,5
Odtrhová zkouška pro posouzení přidrženosti	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$
Antistatické vlastnosti	NPD
Chemická odolnost	NPD
Uvolňování korozivních látek	CT
Sítový řez	NPD
Drsnost	NPD
Lineární smršťování	NPD
Izolace kročejového hluku	NPD
Tepelná izolace	NPD
Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Prohlášení o vlastnostech 0103-6098-2

Podle EU-BauPVO č. 305/2011

Rázová pevnost	≥IR4
Součinitel tepelné roztažnosti	≤30,0*10 ⁻¹ K ⁻¹
Nebezpečné látky	NPD
Přidržitost na mokrý beton	NPD
Pevnost v tlaku	C50
Pevnost v tlaku	třída II
Schopnost překlenutí trhlin	NPD