

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoCrete FB

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD0828 StoCrete FB	
Zamýšlené/zamýšlená použití	výrobky pro ochranu povrchu - povrchová úprava ochrana proti vniknutí látek (1.3) regulace vlhkosti (2.2) vzrůstající elektrický odpor (8.2)	
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Systém/systémy POSV	systém 2+ (pro účely použití v budovách a inženýrských technických stavbách) systém 3 (pro takové účely použití, které podléhají předpisům o požární ochraně)	
Harmonizovaná norma	EN 1504-2:2004	
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	NB 0921 (systém 2+) NB 0767 (systém 3)	
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní	
Evropské technické posouzení	není relevantní	
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní	
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní	
Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti	výrobek se používá v systémech ochrany povrchu: StoCretec OS 5b.1 tvořeno složkou: StoCrete FB	
Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	E _{fl}	systém 3 / ČSN EN 1504-2:2004
Třída reakce na oheň	E	systém 3 / ČSN EN 1504-2:2004
Paropropustnost	třída I	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odrhová zkouška pro posouzení přídržnosti	≥ 0,8 (0,5) N/mm ²	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Antistatické vlastnosti	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Síťový řez	≤ GT 2	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Drsnost	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Umělé vystavení povětrnostním vlivům	bez viditelných vad	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Lineární smršťování	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti náhlým změnám teploty	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-

Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	2:2004 systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Součinitel tepelné roztažnosti	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti chemikáliím	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Nebezpečné látky	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Přidržnost na mokrý beton	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost vůči změnám teplot	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N}/\text{mm}^2$	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Prostupnost pro oxid uhličitý	$sd > 50 \text{ m}$	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Schopnost překlenutí trhlin	B 3.1 (-20 °C)	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Schopnost překlenutí trhlin	A 3 (-20 °C)	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

02.05.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6026-4

09

NB 0921 (systém 2+)
NB 0767 (systém 3)

PROD0828 StoCrete FB
EN 1504-2:2004

výrobky pro ochranu povrchu - povrchová úprava
ochrana proti vniknutí látek (1.3)
regulace vlhkosti (2.2)
vzrůstající elektrický odpor (8.2)

Třída reakce na oheň	E _{fl}
Třída reakce na oheň	E
Paropropustnost	třída I
Odtrhová zkouška pro posouzení přídržnosti	≥ 0,8 (0,5) N/mm ²
Antistatické vlastnosti	NPD
Sítový řez	≤ GT 2
Drsnost	NPD
Umělé vystavení povětrnostním vlivům	bez viditelných vad
Lineární smršťování	NPD
Odolnost proti náhlým změnám teploty	NPD
Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Součinitel tepelné roztažnosti	NPD
Odolnost proti chemikáliím	NPD
Nebezpečné látky	NPD
Přídržnost na mokré beton	NPD
Odolnost vůči změnám teplot	≥ 0,8 (0,5) N/mm ²
Prostupnost pro oxid uhličitý	sd > 50 m
Schopnost překlenutí trhlin	B 3.1 (-20 °C)
Schopnost překlenutí trhlin	A 3 (-20 °C)

