

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoCrete PU 205

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD4510 StoCrete PU 205
Zamýšlené/zamýšlená použití	potěrová malta na bázi syntetických pryskyřic pro použití v interiérech
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	Systém 3 (pro takové účely použití v interiérech, které podléhají předpisům o požární ochraně) Systém 4 (pro použití v interiérech)
Harmonizovaná norma	EN 13813:2002
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	NB 1508 (systém 3)
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní
Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti	EN 13813: Výrobek se používá v systému povrchových úprav: StoCrete PU 105 StoCrete PU 255 tvořeno těmito složkami: StoCrete PU 105 StoCrete PU 205 StoCrete PU 290

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	B _{fl} - s1	Systém 3 / ČSN EN 13813:2002
Pevnost v odtrhu	≥ B 1,5	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Stupeň pohltivosti α _w	NPD	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Propustnost pro vodu	w < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5})	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Odolnost proti opotřebení	≤AR0,5..	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Chemická odolnost	NPD	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Uvolňování korozivních látek	SR	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Izolace kročejového hluku	NPD	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002

Tepelná izolace	NPD	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Rázová pevnost	≥IR4	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

01.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-6110-3

20

NB 1508 (systém 3)

PROD4510 StoCrete PU 205
EN 13813:2002

potěrová malta na bázi syntetických pryskyřic pro použití v interiérech

Třída reakce na oheň	B _{fl} - s1
Pevnost v odtrhu	≥ B 1,5
Stupeň pohltivosti α _w	NPD
Propustnost pro vodu	w < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5})
Odolnost proti opotřebení	≤AR0,5
Chemická odolnost	NPD
Uvolňování korozivních látek	SR
Izolace kročejového hluku	NPD
Tepelná izolace	NPD
Rázová pevnost	≥IR4