

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoCrete VM 630

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD1171 StoCrete VM 630	
Zamýšlené/zamýšlená použití	cementová potěrová malta na bázi syntetických pryskyřic pro použití v interiérech	
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Systém/systémy POSV	Systém 4 (pro použití v interiérech) Systém 4 (pro takové účely použití v interiérech, které podléhají předpisům o požární ochraně)	
Harmonizovaná norma	EN 13813:2002	
Oznámený subjekt/oznámené subjekty		
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní	
Evropské technické posouzení	není relevantní	
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní	
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní	
Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti	pro StoCrete VM 630 s StoCryl CP (podkladní nátěr):	
Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	A1 podle NAŘÍZENÍ 96/603/EG, změněného NAŘÍZENÍM 2000/605/EG a nařízením 2003/424/EG	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Paropropustnost	NPD	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Pevnost v tahu při ohybu	F4	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Stupeň pohltivosti α_w	NPD	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Propustnost pro vodu	NPD	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Odolnost proti opotřebení	NPD..Předpokládaným účelem výrobku StoCrete VM 630 je vždy použití ve funkci vyrovnávací malty pod cementový potěr StoCrete VM 640. Přímé použití je vyloučeno.	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Chemická odolnost	NPD	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Uvolňování korozivních látek	CT	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Izolace kročejového hluku	NPD	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Tepelná izolace	NPD	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002

Pevnost v tlaku	C20	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
-----------------	-----	---------------------------------

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-6066-1

10

PROD1171 StoCrete VM 630
EN 13813:2002

cementová potěrová malta na bázi syntetických pryskyřic pro použití v interiérech

Třída reakce na oheň	A1 podle NAŘÍZENÍ 96/603/EG, změněného NAŘÍZENÍM 2000/605/EG a nařízením 2003/424/EG
Pevnost v tahu při ohybu	F4
Paropropustnost	NPD
Stupeň pohltivosti α_w	NPD
Propustnost pro vodu	NPD
Odolnost proti opotřebení	NPD Předpokládaným účelem výrobku StoCrete VM 630 je vždy použití ve funkci vyrovnávací malty pod cementový potěr StoCrete VM 640. Přímé použití je vyloučeno.
Chemická odolnost	NPD
Uvolňování korozivních látek	CT
Izolace kročejového hluku	NPD
Tepelná izolace	NPD
Pevnost v tlaku	C20