

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoCrete VM 640

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD1172 StoCrete VM 640	
Zamýšlené/zamýšlená použití	cementová potěrová malta na bázi syntetických pryskyřic pro použití v interiérech	
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Systém/systémy POSV	Systém 3 (pro takové účely použití v interiérech, které podléhají předpisům o požární ochraně)	
	Systém 4 (pro použití v interiérech)	
Harmonizovaná norma	EN 13813:2003	
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	NB 0672 (systém 3)	
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní	
Evropské technické posouzení	není relevantní	
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní	
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní	
Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti	pro StoCrete VM 640 s StoCryl CP (podkladní nátěr):	
Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	A1 _{fl}	systém 3 / EN 13813:2003
Paropropustnost	NPD	systém 4 / EN 13813:2003
Pevnost v tahu při ohybu	F7	systém 4 / EN 13813:2003
Stupeň pohltivosti α _w	NPD	systém 4 / EN 13813:2003
Propustnost pro vodu	NPD	systém 4 / EN 13813:2003
Odolnost proti opotřebení	AR0,5..	systém 4 / EN 13813:2003
Chemická odolnost	NPD	systém 4 / EN 13813:2003
Uvolňování korozivních látek	CT	systém 4 / EN 13813:2003
Izolace kročejového hluku	NPD	systém 4 / EN 13813:2003
Tepelná izolace	NPD	systém 4 / EN 13813:2003
Pevnost v tlaku	C40	systém 4 / EN 13813:2003

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-6067-1

10

NB 0672 (systém 3)

PROD1172 StoCrete VM 640
EN 13813:2003

cementová potěrová malta na bázi syntetických pryskyřic pro použití v interiérech

Třída reakce na oheň	A1 _{fl}
Pevnost v tahu při ohybu	F7
Paropropustnost	NPD
Stupeň pohltivosti α_w	NPD
Propustnost pro vodu	NPD
Odolnost proti opotřebení	AR0,5
Chemická odolnost	NPD
Uvolňování korozivních látek	CT
Izolace kročejového hluku	NPD
Tepelná izolace	NPD
Pevnost v tlaku	C40