

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoCryl CP

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD1135 StoCryl CP
Zamýšlené/zamýšlená použití	cementová potěrová malta na bázi syntetických pryskyřic pro použití v interiérech
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	Systém 3 (pro takové účely použití v interiérech, které podléhají předpisům o požární ochraně) Systém 4 (pro použití v interiérech) Systém 4 (pro takové účely použití, které podléhají předpisům o požární ochraně)
Harmonizovaná norma	EN 13813:2002
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	NB 0672 (systém 3)
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti pro StoCryl CP (podkladní nátěr) s StoCrete VM 630 nebo StoCrete VM 640:

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	A1 _{fl} pomocí StoCrete VM 630:, podle NAŘÍZENÍ 96/603/EG, změněného NAŘÍZENÍM 2000/605/EG a nařízením 2003/424/EG	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Třída reakce na oheň	A1 _{fl} pomocí StoCrete VM 640:	Systém 3 / ČSN EN 13813:2002
Paropropustnost	NPD pomocí StoCrete VM 630:	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Paropropustnost	NPD pomocí StoCrete VM 640:	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Pevnost v tahu při ohybu	F4 pomocí StoCrete VM 630:	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Pevnost v tahu při ohybu	F7 pomocí StoCrete VM 640:	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Stupeň pohltivosti α_w	NPD pomocí StoCrete VM 630:	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Stupeň pohltivosti α_w	NPD pomocí StoCrete VM 640:	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Propustnost pro vodu	NPD pomocí StoCrete VM 630:	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Odolnost proti opotřebení	NPD..pomocí StoCrete VM 630:, Předpokládaným účelem výrobku StoCrete VM 630 je vždy použití ve	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002

	funkci vyrovnávací malty pod cementový potěr StoCrete VM 640. Přímé použití je vyloučeno.	
Odolnost proti opotřebení	AR0,5..pomocí StoCrete VM 640:	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Chemická odolnost	NPD pomocí StoCrete VM 630:	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Chemická odolnost	NPD pomocí StoCrete VM 640:	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Uvolňování korozivních látek	CT pomocí StoCrete VM 630:	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Uvolňování korozivních látek	CT pomocí StoCrete VM 640:	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Izolace kročejového hluku	NPD pomocí StoCrete VM 630:	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Izolace kročejového hluku	NPD pomocí StoCrete VM 640:	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Tepelná izolace	NPD pomocí StoCrete VM 630:	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Tepelná izolace	NPD pomocí StoCrete VM 640:	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Pevnost v tlaku	C20 pomocí StoCrete VM 630:	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Pevnost v tlaku	C40 pomocí StoCrete VM 640:	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

06.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6068-1

10

NB 0672 (systém 3)

PROD1135 StoCryl CP EN 13813:2002

cementová potěrová malta na bázi syntetických pryskyřic pro použití v interiérech

Třída reakce na oheň	A1 _{fl} pomocí StoCrete VM 630; podle NAŘÍZENÍ 96/603/EG, změněného NAŘÍZENÍM 2000/605/EG a nařízením 2003/424/EG
Třída reakce na oheň	A1 _{fl} pomocí StoCrete VM 640:
Pevnost v tahu při ohybu	F4 pomocí StoCrete VM 630:
Pevnost v tahu při ohybu	F7 pomocí StoCrete VM 640:
Paropropustnost	NPD pomocí StoCrete VM 630:
Paropropustnost	NPD pomocí StoCrete VM 640:
Stupeň pohltivosti α_w	NPD pomocí StoCrete VM 630:
Stupeň pohltivosti α_w	NPD pomocí StoCrete VM 640:
Propustnost pro vodu	NPD pomocí StoCrete VM 630:
Odolnost proti opotřebení	NPD pomocí StoCrete VM 630; Předpokládaným účelem výrobku StoCrete VM 630 je vždy použití ve funkci vyrovnávací malty pod cementový potěr StoCrete VM 640. Přímé použití je vyloučeno.
Odolnost proti opotřebení	AR0,5 pomocí StoCrete VM 640:
Chemická odolnost	NPD pomocí StoCrete VM 630:
Chemická odolnost	NPD pomocí StoCrete VM 640:
Uvolňování korozivních látek	CT pomocí StoCrete VM 630:
Uvolňování korozivních látek	CT pomocí StoCrete VM 640:
Izolace kročejového hluku	NPD pomocí StoCrete VM 630:
Izolace kročejového hluku	NPD pomocí StoCrete VM 640:

Tepelná izolace	NPD pomocí StoCrete VM 630:
Tepelná izolace	NPD pomocí StoCrete VM 640:
Pevnost v tlaku	C20 pomocí StoCrete VM 630:
Pevnost v tlaku	C40 pomocí StoCrete VM 640: