

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoCryl RB

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD0695 StoCryl RB
Zamýšlené/zamýšlená použití	výrobky pro ochranu povrchu - povrchová úprava ochrana proti vniknutí látek (1.3) regulace vlhkosti (2.2) vzrůstající elektrický odpor (8.2)
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	EN 1504-2: Systém 2+ (pro účely použití v budovách a inženýrských technických stavbách) Systém 3 (pro takové účely použití, které podléhají předpisům o požární ochraně)
Harmonizovaná norma	EN 1504-2:2004
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	NB 0921 (Systém 2+) NB 0767 (Systém 3) NB 1508 (systém 3)
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní
Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti	StoCretec OS 5a.1 tvořeno těmito složkami: StoCrete TF 200 StoCryl RB StoCretec OS 5a.3 tvořeno těmito složkami: StoCrete TF 204 StoCryl RB StoCretec OS 5a.4 tvořeno těmito složkami: StoCryl ZB StoCryl RB

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	E	Systém 3 / ČSN EN 1504-2:2004
Paropropustnost	třída I	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odrhová zkouška pro posouzení přídržnosti	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Antistatické vlastnosti	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Síťový řez	$\leq \text{GT } 2$	Systém 2+ / ČSN EN 1504-

Drsnost	NPD jako součást systému StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4,	2:2004 Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Umělé vystavení povětrnostním vlivům	bez viditelných vad jako součást systému StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4,	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Lineární smršťování	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti náhlým změnám teploty	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Součinitel tepelné roztažnosti	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti chemikáliím	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Nebezpečné látky	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Přidržnost na mokré beton	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost vůči změnám teplot	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N}/\text{mm}^2$ jako součást systému StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4,	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Prostupnost pro oxid uhličitý	$sd > 50 \text{ m}$	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Schopnost překlenutí trhlin	B 2 (–20 °C) jako součást systému StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4,	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

06.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-6005-2

09

NB 0921 (Systém 2+)

NB 0767 (Systém 3)

NB 1508 (systém 3)

PROD0695 StoCryl RB

EN 1504-2:2004

výrobky pro ochranu povrchu - povrchová úprava

ochrana proti vniknutí látek (1.3)

regulace vlhkosti (2.2)

vzrůstající elektrický odpor (8.2)

Třída reakce na oheň	E
Paropropustnost	třída I
Odtrhová zkouška pro posouzení přídržnosti	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$
Antistatické vlastnosti	NPD
Sítový řez	$\leq \text{GT } 2$
Drsnost	NPD jako součást systému StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4,
Umělé vystavení povětrnostním vlivům	bez viditelných vad jako součást systému StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4,
Lineární smršťování	NPD
Odolnost proti náhlým změnám teploty	NPD
Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Součinitel tepelné roztažnosti	NPD
Odolnost proti chemikáliím	NPD
Nebezpečné látky	NPD
Přídržnost na mokrá beton	NPD
Odolnost vůči změnám teplot	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$ jako součást systému StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4,

Prostupnost pro oxid uhličitý

sd > 50 m

Schopnost překlenutí trhlin

B 2 (–20 °C) jako součást systému StoCretec OS 5a.1, StoCretec OS 5a.3, StoCretec OS 5a.4,