

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoJet IHS 93



Identifikační kód typu produktu	PROD0160 StoJet IHS 93
Použití	potěrová malta na bázi syntetických pryskyřic
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/y posuzování a ověřování stálostí stavebního výrobku	systém 4 (pro použití v interiérech) systém 4 (pro takové účely použití v interiérech, které podléhají předpisům o požární ochraně)
Harmonizovaná norma	EN 13813 SR-B2,0
Notifikovaná osoba	Není relevantní
Evropské technické posouzení	Není relevantní
Příměřená technická dokumentace	Třída reakce na oheň: E _{fl} (StoDok_20140624_1)

Deklarované prohlášení

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	E(fl) (StoDok_20140624_1)	EN 13813:2002
Pevnost v odtrhu	≥B 2,0	EN 13813:2002
Absorpce zvuku	NPD	EN 13813:2002
Propustnost pro vodu	NPD	EN 13813:2002
Odolnost proti opotřebení	NPD..	EN 13813:2002
Chemická odolnost	NPD	EN 13813:2002
Uvolňování korozivních látek	SR	EN 13813:2002
Izolace kročejového hluku	NPD	EN 13813:2002
Tepelná izolace	NPD	EN 13813:2002
Rázová pevnost	NPD	EN 13813:2002

Vlastnosti výrobku odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



22.01.2015
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

V zast. Dr. Hans Klein / ved. odd. schvalování a testování

Příloha: bezpečnostní list



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

03-8004-1

15

PROD0160 StoJet IHS 93

EN 13813 SR-B2,0

potěrová malta na bázi syntetických pryskyřic

Třída reakce na oheň	E(fl) (StoDok_20140624_1)
Pevnost v odtrhu	≥B 2,0
Absorpce zvuku	NPD
Propustnost pro vodu	NPD
Odolnost proti opotřebení	NPD
Chemická odolnost	NPD
Uvolňování korozivních látek	SR
Izolace kročejového hluku	NPD
Tepelná izolace	NPD
Rázová pevnost	NPD