

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoJet PIH 200

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD2341 StoJet PIH 200
Zamýšlené/zamýšlená použití	hmoty pro plnění trhlin v betonu injektáž betonových částí za účelem elastického plnění trhlin, dutin a vad U(D1) W(1)(1/2/3/4) (8/30)
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	Systém 2+ (pro účely použití v budovách a inženýrských technických stavbách)
Harmonizovaná norma	EN 1504-5:2006
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	NB 0921 (Systém 2+)
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Trvanlivost	vyhovuje	EN 1504-5:2006
Teplota zesklotvení	-31 °C	EN 1504-5:2006
Korozní chování	vychází se z toho, že neexistují žádné korozivní vlivy	EN 1504-5:2006
Vodotěsnost	D 1	EN 1504-5:2006
Roztažnost	> 10 %	EN 1504-5:2006
Nebezpečné látky	NPD	EN 1504-5:2006
Přilnavost	> 0,05 MPa	EN 1504-5:2006
Zpracovatelnost: působení na složky z polymerů	úspěšně otestováno	EN 1504-5:2006
Zpracovatelnost: možnost injektáže při suchém médiu	8 °C / 0,2 21 °C / 0,1 30 °C / 0,1 * teplota/třída schopnosti injektáže	EN 1504-5:2006
Zpracovatelnost: možnost injektáže do média, které není suché	8 °C / 1,2 / 0,2 21 °C / 1,2 / 0,1 30 °C / 1,2 / 0,1 * teplota / stav vlhkosti trhliny / třída schopnosti injektáže	EN 1504-5:2006

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

12.12.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-8002-1

15

NB 0921 (Systém 2+)

PROD2341 StoJet PIH 200
EN 1504-5:2006

hmoty pro plnění trhlin v betonu
injektáž betonových částí za účelem elastického plnění trhlin, dutin a vad
U(D1) W(1)(1/2/3/4) (8/30)

Trvanlivost	vyhovuje
Teplota zesklovatění	-31 °C
Korozní chování	vychází se z toho, že neexistují žádné korozivní vlivy
Vodotěsnost	D 1
Roztažnost	> 10 %
Nebezpečné látky	NPD
Přilnavost	> 0,05 MPa
Zpracovatelnost: působení na složky z polymerů	úspěšně otestováno
Zpracovatelnost: možnost injektáže při suchém médiu	8 °C / 0,2 21 °C / 0,1 30 °C / 0,1 * teplota/třída schopnosti injektáže
Zpracovatelnost: možnost injektáže do média, které není suché	8 °C / 1,2 / 0,2 21 °C / 1,2 / 0,1 30 °C / 1,2 / 0,1 * teplota / stav vlhkosti trhliny / třída schopnosti injektáže