

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoLevell Combi plus

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

PROD1558 StoLevell Combi plus

Zamýšlené/zamýšlená použitíběžná omítka (GP) CS III
na stěny, stropy, pilíře a příčky ve venkovních a vnitřních prostorách**Výrobce**

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Systém/systémy POSVsystém 4 (reakce na oheň)
systém 4 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce)**Harmonizovaná norma**

EN 998-1:2016

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

0432

Evropský dokument pro posuzování

není relevantní

Evropské technické posouzení

není relevantní

Subjekt pro technické posuzování

není relevantní

Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace

není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	A2-s1, d0	EN 998-1:2016
Nasákavost	W _c 2	EN 998-1:2016
Přidržitost na betonu	≥ 0,25 N/mm ² / vzhled praskliny B	EN 998-1:2016
Trvanlivost	NPD	EN 998-1:2016
Nebezpečné látky	NPD	EN 998-1:2016
Faktor difúzního odporu μ	≤ 25	EN 998-1:2016
Tepelná vodivost	≤ 0,45 W/(m*K) pro P = 50 %	EN 998-1:2016
Tepelná vodivost	≤ 0,49 W/(m*K) pro P = 90 %	EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

09.06.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0085-4

11

0432

PROD1558 StoLevel Combi plus
EN 998-1:2016 běžná omítka (GP) CS III

na stěny, stropy, pilíře a příčky ve venkovních a vnitřních prostorech

Třída reakce na oheň	A2-s1, d0
Nasákavost	W _c 2
Faktor difúzního odporu μ	≤ 25
Tepelná vodivost	≤ 0,45 W/(m*K) pro P = 50 % tabulková hodnota
Tepelná vodivost	≤ 0,49 W/(m*K) pro P = 90 % tabulková hodnota
Přidržnost na betonu	≥ 0,25 N/mm ² / vzhled praskliny B
Trvanlivost	NPD
Nebezpečné látky	NPD