

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoMurisol BD 1K

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD0092 StoMurisol BD 1K
Zamýšlené/zamýšlená použití	asfaltová, silnovrstvá povrchová úprava modifikovaná polymerem pro utěsnění konstrukčních dílů, které jsou v kontaktu s půdou
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	systém 3 (reakce na oheň) systém 3 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce)
Harmonizovaná norma	EN 15814:2011+A2:2014
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	MPA NRW NB 0432
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	E	EN 15814:2011+A2:2014
Vodotěsnost	W2A	EN 15814:2011+A2:2014
Nebezpečné látky	NPD	EN 15814:2011+A2:2014
Schopnost překlenutí trhlin	CB2	EN 15814:2011+A2:2014
Odolnost proti vodě	vyhovuje	EN 15814:2011+A2:2014
Ohebnost při nízkých teplotách	vyhovuje	EN 15814:2011+A2:2014
Rozměrová stálost při vysokých teplotách	vyhovuje	EN 15814:2011+A2:2014
Trvanlivost vodotěsnosti a reakce na oheň	vyhovuje	EN 15814:2011+A2:2014
Pevnost v tlaku	C2A / C1	EN 15814:2011+A2:2014

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

12.07.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0208-2

13

NB 0432

PROD0092 StoMurisol BD 1K
EN 15814:2011+A2:2014 asfaltová, silnovrstvá povrchová úprava modifikovaná polymerem
pro utěsnění konstrukčních dílů, které jsou v kontaktu s půdou

Třída reakce na oheň	E
Vodotěsnost	W2A
Nebezpečné látky	NPD
Schopnost překlenutí trhlin	CB2
Odolnost proti vodě	vyhovuje
Ohebnost při nízkých teplotách	vyhovuje
Rozměrová stálost při vysokých teplotách	vyhovuje
Trvanlivost vodotěsnosti a reakce na oheň	vyhovuje
Pevnost v tlaku	C2A / C1