

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoMurisol BD 2K



Identifikační kód typu produktu	PROD0082 StoMurisol BD 2K
Použití	pro utěsnění konstrukčních dílů, které jsou v kontaktu s půdou
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/y posuzování a ověřování stálosti stavebního výrobku	Systém 3
Harmonizovaná norma	EN 15814 živičný povlak modifikovaný plastem (PMB)
Notifikovaná osoba	Prüfinstitut Hoch MPA NRW NB 0432, NB 1508 provedl první zkoušku stavebního výrobku z hlediska chování při požáru podle systému 3 a vystavil zkušební/klasifikační protokol.
Evropské technické posouzení	Není relevantní
Přiměřená technická dokumentace	Není relevantní
Deklarované prohlášení	

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	E	EN 15814:2013-01
Vodotěsnost	W2A	EN 15814:2013-01
Schopnost překlenutí trhlin	CB2	EN 15814:2013-01
Odolnost proti vodě	žádné zabarvení vody žádné oddělení od vložky	EN 15814:2013-01
Ohebnost při nízkých teplotách	žádné trhliny	EN 15814:2013-01
Rozměrová stálost při vysokých teplotách	žádné sesouvání nebo odvíjení	EN 15814:2013-01
Trvanlivost vodotěsnosti a reakce na oheň	splňuje	EN 15814:2013-01
Pevnost v tlaku	C2A	EN 15814:2013-01

Vlastnosti výrobku odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



21.10.2014
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

V zast. Dr. Hans Klein / ved. odd. schvalování a testování

Příloha: bezpečnostní list



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0209-1

13

NB 0432, NB 1508

PROD0082 StoMurisol BD 2K
EN 15814 živičný povlak modifikovaný plastem (PMB)

pro utěsnění konstrukčních dílů, které jsou v kontaktu s půdou

Třída reakce na oheň	E
Vodotěsnost	W2A
Schopnost překlenutí trhlin	CB2
Odolnost proti vodě	žádné zabarvení vody žádné oddělení od vložky
Ohebnost při nízkých teplotách	žádné trhliny
Rozměrová stálost při vysokých teplotách	žádné sesouvání nebo odvíjení
Trvanlivost vodotěsnosti a reakce na oheň	splňuje
Pevnost v tlaku	C2A