



Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoMurisol GP

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD0408 StoMurisol GP běžná omítka (GP) <i>Číslo šarže viz potisk na nádobě</i>
Zamýšlené/zamýšlená použití	na stěny, stropy, pilíře a příčky ve venkovních a vnitřních prostorách
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	systém 4 (reakce na oheň) systém 4 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce)
Harmonizovaná norma	EN 998-1:2016
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	není relevantní
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Systém AVCP	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	A1	systém 4	EN 998-1:2016
Nasákavost	W _{c2}		EN 998-1:2016
Přidržnost na betonu	≥ 0,08 N/mm ² / vzhled praskliny A, B, C		EN 998-1:2016
Trvanlivost	NPD		EN 998-1:2016
Nebezpečné látky	NPD		EN 998-1:2016
Faktor difúzního odporu μ	≤ 25		EN 998-1:2016
Tepelná vodivost	≤ 0,82 W/(m*K) pro P = 50 %		EN 998-1:2016
Tepelná vodivost	≤ 0,89 W/(m*K) pro P = 90 %		EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

22.09.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Příloha: bezpečnostní list

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0109-2

05

PROD0408 StoMurisol GP
EN 998-1:2016 běžná omítka (GP)

na stěny, stropy, pilíře a příčky ve venkovních a vnitřních prostorech

Třída reakce na oheň	A1
Nasákavost	W _c 2
Faktor difúzního odporu μ	≤ 25
Tepelná vodivost	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pro P = 50 %tabulková hodnota $\leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pro P = 90 %tabulková hodnota
Přidrznost na betonu	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / vzhled praskliny A, B, C
Trvanlivost	NPD
Nebezpečné látky	NPD