

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoPox FBS LF

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD0176 StoPox FBS LF
Zamýšlené/zamýšlená použití	výrobky pro ochranu povrchu - povrchová úprava ochrana proti vniknutí látek (1.3)
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	systém 2+ (pro účely použití v budovách a inženýrských technických stavbách) systém 3 (pro takové účely použití, které podléhají předpisům o požární ochraně)
Harmonizovaná norma	EN 1504-2:2004
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	NB 0767 (systém 3) NB 0921 (systém 2+)
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	E _{fl}	systém 3 / ČSN EN 1504-2:2004
Paropropustnost	třída III	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odrhová zkouška pro posouzení přídržnosti	≥ 2,0 (1,5) N/mm ²	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Antistatické vlastnosti	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Síťový řez	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Drsnost	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Umělé vystavení povětrnostním vlivům	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Lineární smršťování	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti náhlým změnám teploty	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0,5})	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Součinitel tepelné roztažnosti	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004

Odolnost proti chemikáliím	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Nebezpečné látky	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Přidržnost na mokrý beton	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost vůči změnám teplot	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Prostupnost pro oxid uhličitý	sd > 50 m	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Schopnost překlenutí trhlin	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

11.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6088-2

09

NB 0767 (systém 3)
NB 0921 (systém 2+)

**PROD0176 StoPox FBS LF
EN 1504-2:2004**

výrobky pro ochranu povrchu - povrchová úprava
ochrana proti vniknutí látek (1.3)

Třída reakce na oheň	E _{fi}
Paropropustnost	třída III
Odtrhová zkouška pro posouzení přídržnosti	≥ 2,0 (1,5) N/mm ²
Antistatické vlastnosti	NPD
Síťový řez	NPD
Drsnost	NPD
Umělé vystavení povětrnostním vlivům	NPD
Lineární smršťování	NPD
Odolnost proti náhlým změnám teploty	NPD
Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Součinitel tepelné roztažnosti	NPD
Odolnost proti chemikáliím	NPD
Nebezpečné látky	NPD
Přídržnost na mokrý beton	NPD
Odolnost vůči změnám teplot	NPD
Prostupnost pro oxid uhličitý	sd > 50 m
Schopnost překlenutí trhlin	NPD