

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoPox TEP MultiTop

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

PROD0189 StoPox TEP MultiTop

Zamýšlené/zamýšlená použití

výrobky pro ochranu povrchu - povrchová úprava
ochrana proti vniknutí látek (1.3)
regulace vlhkosti (2.2)
fyzikální odolnost (5.1)
odolnost proti chemikáliím (6.1)
vzrůstající elektrický odpor (8.2)

Výrobce

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Systém/systémy POSV

systém 2+ (pro účely použití v budovách a inženýrských technických stavbách)

systém 3 (pro takové účely použití, které podléhají předpisům o požární ochraně)

Harmonizovaná norma

EN 1504-2:2004

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

NB 0767 (systém 3)
NB 0921 (systém 2+)

Evropský dokument pro posuzování

není relevantní

Evropské technické posouzení

není relevantní

Subjekt pro technické posuzování

není relevantní

Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace

není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

výrobek se používá v systémech ochrany povrchu:
StoCretec OS 11a.5
tvořeno těmito složkami:
StoPox GH 530
StoPox TEP MultiTop
StoPox TEP MultiTop
StoPox DV 100
StoCretec OS 11b.5-1
tvořeno těmito složkami:
StoPox GH 530
StoPox TEP MultiTop
StoPox DV 100

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	C _{ii} - s1 jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1	systém 3 / ČSN EN 1504-2:2004
Paropropustnost	třída III jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odtrhová zkouška pro posouzení přídržnosti	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti otěru	ztráta hmoty < 3000 mg jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Antistatické vlastnosti	NPD jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004

Síťový řez	NPD jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Drsnost	třída III jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Umělé vystavení povětrnostním vlivům	NPD jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Lineární smršťování	NPD jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti náhlým změnám teploty	NPD jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Rázová pevnost	třída I jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Součinitel tepelné roztažnosti	NPD jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti chemikáliím	NPD jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti silně agresivním chemickým látkám	úbytek tvrdosti $< 50 \%$ jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Nebezpečné látky	NPD jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Přidržnost na mokrý beton	NPD jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost vůči změnám teplot	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Pevnost v tlaku	NPD jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Prostupnost pro oxid uhličitý	$sd > 50 \text{ m}$ jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Schopnost překlenutí trhlin	B 3.2 (-20 °C) jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

podpis Francisco Ramos

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

10.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6019-4

09

NB 0767 (systém 3)
NB 0921 (systém 2+)

PROD0189 StoPox TEP MultiTop EN 1504-2:2004

výrobky pro ochranu povrchu - povrchová úprava
ochrana proti vniknutí látek (1.3)
regulace vlhkosti (2.2)
fyzikální odolnost (5.1)
odolnost proti chemikáliím (6.1)
vzrůstající elektrický odpor (8.2)

Třída reakce na oheň	C _{fl} - s1 jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1
Paropropustnost	třída III jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1
Odrhová zkouška pro posouzení přidrženosti	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1
Odolnost proti otěru	ztráta hmoty < 3000 mg jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1
Antistatické vlastnosti	NPD jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1
Síťový řez	NPD jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1
Drsnost	třída III jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1
Umělé vystavení povětrnostním vlivům	NPD jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1
Lineární smršťování	NPD jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1
Odolnost proti náhlým změnám teploty	NPD jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1
Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0,5}) jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1
Rázová pevnost	třída I jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1
Součinitel tepelné roztažnosti	NPD jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1
Odolnost proti chemikáliím	NPD jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1
Odolnost proti silně agresivním chemickým látkám	úbytek tvrdosti < 50 % jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1
Nebezpečné látky	NPD jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1
Přidrženost na mokré beton	NPD jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1

Odolnost vůči změnám teplot	$\geq 2,0$ (1,5) N/mm ² jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1
Pevnost v tlaku	NPD jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1
Prostupnost pro oxid uhličitý	sd > 50 m jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1
Schopnost překlenutí trhlin	B 3.2 (-20 °C) jako součást systému StoCretec OS 11a.5 a StoCretec OS 11b.5-1