

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoPox WB 110

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

PROD0604 StoPox WB 110

Zamýšlené/zamýšlená použití

odolnost proti chemikáliím (6.1)
fyzikální odolnost (5.1)
ochrana proti vniknutí látek (1.3)
výrobky pro ochranu povrchu - povrchová úprava

Výrobce

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Systém/systémy POSV

Systém 2+ (pro účely použití v budovách a inženýrských technických stavbách)

Systém 3 (pro takové účely použití, které podléhají předpisům o požární ochraně)

Harmonizovaná norma

EN 1504-2:2004

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

NB 0767 (Systém 3)
NB 0921 (Systém 2+)

Evropský dokument pro posuzování

není relevantní

Evropské technické posouzení

není relevantní

Subjekt pro technické posuzování

není relevantní

Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace

není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

výrobek se používá ve spojení s podkladním nátěrem:

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	E _{fl}	Systém 3 / ČSN EN 1504-2:2004
Paropropustnost	třída II	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odtřhová zkouška pro posouzení přídržnosti	≥ 2,0 (1,5) N/mm ²	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Antistatické vlastnosti	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Síťový řez	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Drsnost	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Umělé vystavení povětrnostním vlivům	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Lineární smršťování	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti náhlým změnám teploty	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0,5})	Systém 2+ / ČSN EN 1504-

Rázová pevnost	třída I	2:2004 Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Součinitel tepelné roztažnosti	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti chemikáliím	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti silně agresivním chemickým látkám	úbytek tvrdosti < 50 %	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Nebezpečné látky	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Přidržnost na mokry beton	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost vůči změnám teplot	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Pevnost v tlaku	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Prostupnost pro oxid uhličitý	sd > 50 m	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Schopnost překlenutí trhlin	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

13.02.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-6056-1

09

NB 0767 (Systém 3)
NB 0921 (Systém 2+)

PROD0604 StoPox WB 110
EN 1504-2:2004

odolnost proti chemikáliím (6.1)
fyzikální odolnost (5.1)
ochrana proti vniknutí látek (1.3)
výrobky pro ochranu povrchu - povrchová úprava

Třída reakce na oheň	E _{fl}
Paropropustnost	třída II
Odtrhová zkouška pro posouzení přídržnosti	≥ 2,0 (1,5) N/mm ²
Antistatické vlastnosti	NPD
Síťový řez	NPD
Drsnost	NPD
Umělé vystavení povětrnostním vlivům	NPD
Lineární smršťování	NPD
Odolnost proti náhlým změnám teploty	NPD
Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Rázová pevnost	třída I
Součinitel tepelné roztažnosti	NPD
Odolnost proti chemikáliím	NPD
Odolnost proti silně agresivním chemickým látkám	úbytek tvrdosti < 50 %
Nebezpečné látky	NPD
Přídržnost na mokřý beton	NPD

Odolnost vůči změnám teplot	NPD
Pevnost v tlaku	NPD
Prostupnost pro oxid uhličitý	sd > 50 m
Schopnost překlenutí trhlin	NPD