

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoPox WG 100

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

PROD1642 StoPox WG 100

Zamýšlené/zamýšlená použití

výrobky pro ochranu povrchu - povrchová úprava
ochrana proti vniknutí látek (1.3)
fyzikální odolnost (5.1)
odolnost proti chemikáliím (6.1)

Výrobce

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Systém/systémy POSV

systém 2+ (pro účely použití v budovách a inženýrských technických stavbách)

systém 3 (pro takové účely použití, které podléhají předpisům o požární ochraně)

Harmonizovaná norma

EN 1504-2:2004

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

0767, 0921

Evropský dokument pro posuzování

není relevantní

Evropské technické posouzení

není relevantní

Subjekt pro technické posuzování

není relevantní

Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace

není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

výrobek se používá v systému ochrany povrchu:
StoFloor Traffic WL 100
tvořeno těmito složkami:
StoPox WG 100
StoPox WL 100

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	B _{fl} - s1 jako součást systému StoFloor Traffic WL 100	systém 3 / ČSN EN 1504-2:2004
Paropropustnost	třída I jako součást systému StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odrhová zkouška pro posouzení přídržnosti	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² jako součást systému StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti otěru	ztráta hmoty < 3000 mg jako součást systému StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Antistatické vlastnosti	NPD jako součást systému StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Síťový řez	NPD jako součást systému StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Drsnost	třída III jako součást systému StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Umělé vystavení povětrnostním vlivům	NPD jako součást systému StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Lineární smršťování	nelze stanovit jako součást systému StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004

Odolnost proti náhlým změnám teploty	NPD jako součást systému StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ jako součást systému StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Rázová pevnost	třída I jako součást systému StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Součinitel tepelné roztažnosti	NPD jako součást systému StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti chemikáliím	NPD jako součást systému StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti silně agresivním chemickým látkám	úbytek tvrdosti $< 50 \%$ jako součást systému StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Nebezpečné látky	NPD jako součást systému StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Přidržitost na mokrý beton	NPD jako součást systému StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost vůči změnám teplot	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ jako součást systému StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Pevnost v tlaku	nelze stanovit jako součást systému StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Prostupnost pro oxid uhličitý	$s_d > 50 \text{ m}$ jako součást systému StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Schopnost překlenutí trhlin	NPD jako součást systému StoFloor Traffic WL 100	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

28.01.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6020-3

09

0767, 0921

PROD1642 StoPox WG 100 EN 1504-2:2004

výrobky pro ochranu povrchu - povrchová úprava
ochrana proti vniknutí látek (1.3)
fyzikální odolnost (5.1)
odolnost proti chemikáliím (6.1)

Třída reakce na oheň	B _{fl} - s1 jako součást systému StoFloor Traffic WL 100
Paropropustnost	třída I jako součást systému StoFloor Traffic WL 100
Odtrhová zkouška pro posouzení přídržnosti	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² jako součást systému StoFloor Traffic WL 100
Odolnost proti otěru	ztráta hmoty < 3000 mg jako součást systému StoFloor Traffic WL 100
Antistatické vlastnosti	NPD jako součást systému StoFloor Traffic WL 100
Sítový řez	NPD jako součást systému StoFloor Traffic WL 100
Drsnost	třída III jako součást systému StoFloor Traffic WL 100
Umělé vystavení povětrnostním vlivům	NPD jako součást systému StoFloor Traffic WL 100
Lineární smršťování	nelze stanovit jako součást systému StoFloor Traffic WL 100
Odolnost proti náhlým změnám teploty	NPD jako součást systému StoFloor Traffic WL 100
Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0,5}) jako součást systému StoFloor Traffic WL 100
Rázová pevnost	třída I jako součást systému StoFloor Traffic WL 100
Součinitel tepelné roztažnosti	NPD jako součást systému StoFloor Traffic WL 100
Odolnost proti chemikáliím	NPD jako součást systému StoFloor Traffic WL 100
Odolnost proti silně agresivním chemickým látkám	úbytek tvrdosti < 50 % jako součást systému StoFloor Traffic WL 100
Nebezpečné látky	NPD jako součást systému StoFloor Traffic WL 100
Přídržnost na mokrý beton	NPD jako součást systému StoFloor Traffic WL 100
Odolnost vůči změnám teplot	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² jako součást systému StoFloor Traffic WL 100
Pevnost v tlaku	nelze stanovit jako součást systému StoFloor Traffic WL 100

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Prohlášení o vlastnostech 0103-6020-3

Podle EU-BauPVO č. 305/2011

Prostupnost pro oxid uhličitý	sd > 50 m jako součást systému StoFloor Traffic WL 100
Schopnost překlenutí trhlin	NPD jako součást systému StoFloor Traffic WL 100