

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoPox WL 113

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

PROD4210 StoPox WL 113

Zamýšlené/zamýšlená použitíEN 1504-2:
výrobky pro ochranu povrchu - povrchová úprava
ochrana proti vniknutí látek (1.3)EN 13813:
potěrová malta na bázi syntetických pryskyřic**Výrobce**

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Systém/systémy POSVEN 1504-2:
Systém 2+ (pro účely použití v budovách a inženýrských technických stavbách)
Systém 3 (pro takové účely použití, které podléhají předpisům o požární ochraně)EN 13813:
Systém 4 (pro použití v interiérech)
Systém 4 (pro takové účely použití v interiérech, které podléhají předpisům o požární ochraně)**Harmonizovaná norma**EN 1504-2:2004
EN 13813:2002**Oznámený subjekt/oznámené subjekty**NB 0921 (Systém 2+)
NB 0767 (Systém 3)**Evropský dokument pro posuzování**

není relevantní

Evropské technické posouzení

není relevantní

Subjekt pro technické posuzování

není relevantní

Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentacereakce na oheň: E_{fl} (StoDok_20140624_2)**Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti**

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	E _{fl}	Systém 3 / ČSN EN 1504-2:2004
Třída reakce na oheň	E _{fl} (StoDok_20140624_2)	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Paropropustnost	třída II	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Pevnost v odtrhu	≥ B 2,0	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Odolnost proti opotřebení	≤ AR1..	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Odrhová zkouška pro posouzení přídržnosti	≥ 2,0 (1,5) N/mm ²	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti otěru	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-

		2:2004
Antistatické vlastnosti	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Síťový řez	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Drsnost	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Umělé vystavení povětrnostním vlivům	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Lineární smršťování	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti náhlým změnám teploty	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Rázová pevnost	$\geq \text{IR4}$	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Součinitel tepelné roztažnosti	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti chemikáliím	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti silně agresivním chemickým látkám	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Nebezpečné látky	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Přidržnost na mokry beton	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost vůči změnám teplot	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Pevnost v tlaku	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Prostupnost pro oxid uhličitý	$\text{sd} > 50 \text{ m}$	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Schopnost překlenutí trhlin	NPD	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

12.01.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-6114-2

09

NB 0921 (Systém 2+)
NB 0767 (Systém 3)

PROD4210 StoPox WL 113
EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

EN 1504-2:
výrobky pro ochranu povrchu - povrchová úprava
ochrana proti vniknutí látek (1.3)

EN 13813:
potěrová malta na bázi syntetických pryskyřic

Třída reakce na oheň	E _{fi}
Třída reakce na oheň	E _{fi} (StoDok_20140624_2)
Pevnost v odtrhu	≥ B 2,0
Paropropustnost	třída II
Odolnost proti opotřebení	≤ AR1
Odtrhová zkouška pro posouzení přídržnosti	≥ 2,0 (1,5) N/mm ²
Odolnost proti otěru	NPD
Antistatické vlastnosti	NPD
Síťový řez	NPD
Drsnost	NPD
Umělé vystavení povětrnostním vlivům	NPD
Lineární smršťování	NPD
Odolnost proti náhlým změnám teploty	NPD
Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0,5})
Rázová pevnost	≥IR4

Součinitel tepelné roztažnosti	NPD
Odolnost proti chemikáliím	NPD
Odolnost proti silně agresivním chemickým látkám	NPD
Nebezpečné látky	NPD
Přidržnost na mokrý beton	NPD
Odolnost vůči změnám teplot	NPD
Pevnost v tlaku	NPD
Prostupnost pro oxid uhličitý	sd > 50 m
Schopnost překlenutí trhlin	NPD