

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoPox WL 150

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

PROD5044 StoPox WL 150

Zamýšlené/zamýšlená použitíEN 1504-2:
výrobky pro ochranu povrchu - povrchová úprava
ochrana proti vniknutí látek (1.3)
regulace vlhkosti (2.2)EN 13813:
potěrová malta na bázi syntetických pryskyřic**Výrobce**

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Systém/systémy POSV

EN 1504-2:

systém 2+ (pro účely použití v budovách a inženýrských technických stavbách)
systém 3 (pro takové účely použití, které podléhají předpisům o požární ochraně)EN 13813:
systém 4 (pro použití v interiérech)
systém 3 (pro takové účely použití v interiérech, které podléhají předpisům o požární ochraně)**Harmonizovaná norma**EN 1504-2:2004
EN 13813:2002**Oznámený subjekt/oznámené subjekty**NB 0767 (systém 3)
NB 0921 (systém 2+)**Evropský dokument pro posuzování**

není relevantní

Evropské technické posouzení

není relevantní

Subjekt pro technické posuzování

není relevantní

Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace

není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	B _{fl} - s1	systém 3 / ČSN EN 1504-2:2004
Třída reakce na oheň	B _{fl} - s1	systém 3 / ČSN EN 13813:2002
Paropropustnost	třída I	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Pevnost v odtrhu	≥ B 2,0	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Stupeň pohltivosti α _w	NPD	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Propustnost pro vodu	NPD	systém 4 / ČSN EN 13813:2002

Odolnost proti opotřebení	$\leq AR1..$	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Odtrhová zkouška pro posouzení přídržnosti	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti otěru	ztráta hmoty < 3000 mg	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Antistatické vlastnosti	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Chemická odolnost	NPD	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Uvolňování korozivních látek	SR	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Síťový řez	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Drsnost	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Umělé vystavení povětrnostním vlivům	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Lineární smršťování	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Izolace kročejového hluku	NPD	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Tepelná izolace	NPD	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Odolnost proti náhlým změnám teploty	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Rázová pevnost	$\geq IR4$	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Rázová pevnost	třída I	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Součinitel tepelné roztažnosti	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti chemikáliím	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti silně agresivním chemickým látkám	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Nebezpečné látky	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Přídržnost na mokré beton	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost vůči změnám teplot	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Prostupnost pro oxid uhličitý	$sd > 50 \text{ m}$	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Schopnost překlenutí trhlin	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Prohlášení o vlastnostech 0103-6145-1

Podle EU-BauPVO č. 305/2011

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

10.03.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6145-1

25

NB 0767 (systém 3)
NB 0921 (systém 2+)

PROD5044 StoPox WL 150

EN 1504-2:
výrobky pro ochranu povrchu - povrchová úprava
ochrana proti vniknutí látek (1.3)
regulace vlhkosti (2.2)

EN 13813:
potěrová malta na bázi syntetických pryskyřic

Třída reakce na oheň	B _{fi} - s1
Třída reakce na oheň	B _{fi} - s1
Pevnost v odtrhu	≥ B 2,0
Paropropustnost	třída I
Stupeň pohltivosti α _w	NPD
Propustnost pro vodu	NPD
Odolnost proti opotřebení	≤ AR1
Odrhová zkouška pro posouzení přidržnosti	≥ 2,0 (1,5) N/mm ²
Odolnost proti otěru	ztráta hmoty < 3000 mg
Antistatické vlastnosti	NPD
Chemická odolnost	NPD
Uvolňování korozivních látek	SR
Sítový řez	NPD
Drsnost	NPD
Umělé vystavení povětrnostním vlivům	NPD
Lineární smršťování	NPD
Izolace kročejového hluku	NPD
Tepelná izolace	NPD

Odolnost proti náhlým změnám teploty	NPD
Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Rázová pevnost	$\geq \text{IR4}$
Rázová pevnost	třída I
Součinitel tepelné roztažnosti	NPD
Odolnost proti chemikáliím	NPD
Odolnost proti silně agresivním chemickým látkám	NPD
Nebezpečné látky	NPD
Přidržnost na mokrý beton	NPD
Odolnost vůči změnám teplot	$\geq 2,0 \text{ (1,5) N/mm}^2$
Prostupnost pro oxid uhličitý	$s_d > 50 \text{ m}$
Schopnost překlenutí trhlin	NPD