

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoPur AC 500 S

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

PROD4724 StoPur AC 500 S

Zamýšlené/zamýšlená použití

výrobky pro ochranu povrchu - povrchová úprava
ochrana proti vniknutí látek (1.3)
regulace vlhkosti (2.2)
fyzikální odolnost (5.1)
odolnost proti chemikáliím (6.1)

Výrobce

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Systém/systémy POSV

systém 2+ (pro účely použití v budovách a inženýrských technických stavbách)

systém 3 (pro takové účely použití, které podléhají předpisům o požární ochraně)

Harmonizovaná norma

EN 1504-2:2004

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

NB 1508 (systém 3)
NB 0921 (systém 2+)

Evropský dokument pro posuzování

není relevantní

Evropské technické posouzení

není relevantní

Subjekt pro technické posuzování

není relevantní

Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace

není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

výrobek se používá v systému ochrany povrchu:
StoCretec OS 10.21
tvořeno těmito složkami:
StoPox GH 500
StoPur SC 300
StoPur AC 500 S
StoPox DV 502

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	B _{fl} - s1 jako součást výrobku StoCretec OS 10.21	systém 3 / ČSN EN 1504-2:2004
Paropropustnost	třída III jako součást výrobku StoCretec OS 10.21	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odtrhová zkouška pro posouzení přídržnosti	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² jako součást výrobku StoCretec OS 10.21	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti otěru	ztráta hmoty < 3000 mg jako součást výrobku StoCretec OS 10.21	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Antistatické vlastnosti	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Sítový řez	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Drsnost	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004

Umělé vystavení povětrnostním vlivům	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Lineární smršťování	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti náhlým změnám teploty	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ jako součást výrobku StoCretec OS 10.21	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Rázová pevnost	třída I jako součást výrobku StoCretec OS 10.21	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Součinitel tepelné roztažnosti	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti chemikáliím	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Nebezpečné látky	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Přidržnost na mokré beton	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost vůči změnám teplot	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Pevnost v tlaku	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Prostupnost pro oxid uhličitý	$sd > 50 \text{ m}$ jako součást výrobku StoCretec OS 10.21	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Schopnost překlenutí trhlin	NPD	systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

10.03.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-0017-1

22

NB 1508 (systém 3)
NB 0921 (systém 2+)

PROD4724 StoPur AC 500 S EN 1504-2:2004

výrobky pro ochranu povrchu - povrchová úprava
ochrana proti vniknutí látek (1.3)
regulace vlhkosti (2.2)
fyzikální odolnost (5.1)
odolnost proti chemikáliím (6.1)

Třída reakce na oheň	B _{fl} - s1 jako součást výrobku StoCretec OS 10.21
Paropropustnost	třída III jako součást výrobku StoCretec OS 10.21
Odtřhová zkouška pro posouzení přídržnosti	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² jako součást výrobku StoCretec OS 10.21
Odolnost proti otěru	ztráta hmoty < 3000 mg jako součást výrobku StoCretec OS 10.21
Antistatické vlastnosti	NPD
Sítový řez	NPD
Drsnost	NPD
Umělé vystavení povětrnostním vlivům	NPD
Lineární smršťování	NPD
Odolnost proti náhlým změnám teploty	NPD
Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0,5}) jako součást výrobku StoCretec OS 10.21
Rázová pevnost	třída I jako součást výrobku StoCretec OS 10.21
Součinitel tepelné roztažnosti	NPD
Odolnost proti chemikáliím	NPD
Nebezpečné látky	NPD
Přídržnost na mokrý beton	NPD
Odolnost vůči změnám teplot	NPD
Pevnost v tlaku	NPD
Prostupnost pro oxid uhličitý	sd > 50 m jako součást výrobku StoCretec OS 10.21
Schopnost překlenutí trhlin	NPD

