

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoPur EB 200

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD0694 StoPur EB 200
Zamýšlené/zamýšlená použití	potěrová malta na bázi syntetických pryskyřic
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	systém 3 (pro takové účely použití v interiérech, které podléhají předpisům o požární ochraně) systém 4 (pro použití v interiérech)
Harmonizovaná norma	EN 13813:2002
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	0767
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	B _{fl} (v kombinaci s přípravkem StoPox 452 EP)	systém 3 / ČSN EN 13813:2002
Pevnost v odtrhu	≥ B 1,5	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Stupeň pohltivosti α _w	NPD	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Propustnost pro vodu	NPD	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Odolnost proti opotřebení	≤ AR1..	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Chemická odolnost	NPD	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Uvolňování korozivních látek	SR	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Izolace kročejového hluku	NPD	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Tepelná izolace	NPD	systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Rázová pevnost	≥IR4	systém 4 / ČSN EN 13813:2002

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

09.05.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6086-2

13

0767

PROD0694 StoPur EB 200
EN 13813: 2002

potěrová malta na bázi syntetických pryskyřic

Třída reakce na oheň	B _{fl} (v kombinaci s přípravkem StoPox 452 EP)
Pevnost v odtrhu	≥ B 1,5
Stupeň pohltivosti α _w	NPD
Propustnost pro vodu	NPD
Odolnost proti opotřebení	≤ AR1
Chemická odolnost	NPD
Uvolňování korozivních látek	SR
Izolace kročejového hluku	NPD
Tepelná izolace	NPD
Rázová pevnost	≥ IR4