

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoPur PM MultiBase

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

PROD4669 StoPur PM MultiBase

Zamýšlené/zamýšlená použití

EN 1504-2:
výrobky pro ochranu povrchu - povrchová úprava
ochrana proti vniknutí látek (1.3)
regulace vlhkosti (2.1)
fyzikální odolnost (5.1)
odolnost proti chemikáliím (6.1)

EN 13813:
potěrová malta na bázi syntetických pryskyřic

Výrobce

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Systém/systémy POSV

EN 1504-2:

Systém 2+ (pro účely použití v budovách a inženýrských technických stavbách)
Systém 3 (pro takové účely použití, které podléhají předpisům o požární ochraně)

EN 13813:
Systém 3 (pro takové účely použití v interiérech, které podléhají předpisům o požární ochraně)
Systém 4 (pro použití v interiérech)

Harmonizovaná norma

EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

NB 0767 (Systém 3)
NB 0921 (Systém 2+)

Evropský dokument pro posuzování

není relevantní

Evropské technické posouzení

není relevantní

Subjekt pro technické posuzování

není relevantní

Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace

není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

výrobek se používá v systému ochrany povrchu:
StoCretec OS 10.4
tvořeno těmito složkami:
StoPox GH 500
StoPur PM MultiBase
StoPur AC MultiCoat

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	B _{fl} - s1 jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 3 / ČSN EN 1504-2:2004
Třída reakce na oheň	B _{fl} - s1 jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 3 / ČSN EN 13813:2002
Paropropustnost	třída III jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004

Pevnost v odtrhu	$\geq B 1,5$ jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Stupeň pohltivosti α_w	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Propustnost pro vodu	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Odolnost proti opotřebení	$\leq AR1$ jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Odtrhová zkouška pro posouzení přídržnosti	$\geq 1,5 (1,0) \text{ N/mm}^2$ jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti otěru	Ztráta hmoty $< 3000 \text{ mg}$ jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	
Antistatické vlastnosti	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Chemická odolnost	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Uvolňování korozivních látek	SR jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Sítový řez	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Drsnost	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Umělé vystavení povětrnostním vlivům	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Lineární smršťování	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Izolace kročejového hluku	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Tepelná izolace	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Odolnost proti náhlým změnám teploty	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Rázová pevnost	třída I jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Rázová pevnost	$\geq IR4$ jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 4 / ČSN EN 13813:2002
Součinitel tepelné roztažnosti	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti chemikáliím	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost proti silně agresivním chemickým látkám	úbytek tvrdosti $< 50 \%$ jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Nebezpečné látky	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Přídržnost na mokré beton	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Odolnost vůči změnám teplot	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004

Pevnost v tlaku	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Prostupnost pro oxid uhličitý	sd > 50 m jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004
Schopnost překlenutí trhlin	B 4.2 (-20 °C) jako součást výrobku StoCretec OS 10.4	Systém 2+ / ČSN EN 1504-2:2004

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

03.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-0014-3

22

NB 0767 (Systém 3)

NB 0921 (Systém 2+)

PROD4669 StoPur PM MultiBase

EN 1504-2:2004

EN 13813:2002

EN 1504-2:

výrobky pro ochranu povrchu - povrchová úprava

ochrana proti vniknutí látek (1.3)

regulace vlhkosti (2.1)

fyzikální odolnost (5.1)

odolnost proti chemikáliím (6.1)

EN 13813:

potěrová malta na bázi syntetických pryskyřic

Třída reakce na oheň	B _{fl} - s1 jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Třída reakce na oheň	B _{fl} - s1 jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Pevnost v odtrhu	≥ B 1,5 jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Paropropustnost	třída III jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Stupeň pohltivosti α _w	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Propustnost pro vodu	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Odolnost proti opotřebení	≤ AR1 jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Odtrhová zkouška pro posouzení přídržnosti	≥ 1,5 (1,0) N/mm ² jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Odolnost proti otěru	Ztráta hmoty < 3000 mg jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Antistatické vlastnosti	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Chemická odolnost	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Uvolňování korozivních látek	SR jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Síťový řez	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4

Drsnost	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Umělé vystavení povětrnostním vlivům	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Lineární smršťování	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Izolace kročejového hluku	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Tepelná izolace	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Odolnost proti náhlým změnám teploty	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Kapilární nasákavost a propustnost pro vodu	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Rázová pevnost	třída I jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Rázová pevnost	$\geq \text{IR4}$ jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Součinitel tepelné roztažnosti	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Odolnost proti chemikáliím	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Odolnost proti silně agresivním chemickým látkám	úbytek tvrdosti $< 50 \%$ jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Nebezpečné látky	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Přidržnost na mokrý beton	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Odolnost vůči změnám teplot	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N}/\text{mm}^2$ jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Pevnost v tlaku	NPD jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Prostupnost pro oxid uhličitý	$s_d > 50 \text{ m}$ jako součást výrobku StoCretec OS 10.4
Schopnost překlenutí trhlin	B 4.2 (-20 °C) jako součást výrobku StoCretec OS 10.4