

# Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

## StoSeal F 100

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Jedinečný identifikační kód typu výrobku                                                  | PROD3432 StoSeal F 100                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Zamýšlené/zamýšlená použití                                                               | spárovací hmota pro fasádní prvky<br>spárovací hmota pro venkovní aplikace<br>typ F EXT-INT CC 25HM<br>klimatizace: metoda B<br>nosný materiál: anodizovaný hliník, sklo a malta M1<br>příprava adhezním nátěrem V40 (hliník) a V17 (malta M1) |                                     |
| Výrobce                                                                                   | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Systém/systémy POSV                                                                       | systém 3 (reakce na oheň)<br>systém 3 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti“ uvedené v tabulce)                                                                                                                                      |                                     |
| Harmonizovaná norma                                                                       | EN 15651-1:2012                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Oznámený subjekt/oznámené subjekty                                                        | ift Rosenheim GmbH NB 0757                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Evropský dokument pro posuzování                                                          | není relevantní                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Evropské technické posouzení                                                              | není relevantní                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Subjekt pro technické posuzování                                                          | není relevantní                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace                   | není relevantní                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Důležité vlastnosti                                                                       | Výkon                                                                                                                                                                                                                                          | Harmonizovaná technická specifikace |
| Třída reakce na oheň                                                                      | E                                                                                                                                                                                                                                              | EN 15651-1:2012                     |
| Trvanlivost                                                                               | vyhovuje                                                                                                                                                                                                                                       | EN 15651-1:2012                     |
| Stálost                                                                                   | ≤ 3 mm                                                                                                                                                                                                                                         | EN 15651-1:2012                     |
| Ztráta objemu                                                                             | ≤ 10 %                                                                                                                                                                                                                                         | EN 15651-1:2012                     |
| Chování v tahu / roztažnost po ponoření do vody (plastický)                               | drážka + pero (žádné selhání při 23 °C)                                                                                                                                                                                                        | EN 15651-1:2012                     |
| Chování v tahu / roztažnost při předepnutí po ponoření do vody (elastický)                | drážka + pero (žádné selhání)                                                                                                                                                                                                                  | EN 15651-1:2012                     |
| Chování v tahu pro nenosné těsnící hmoty s nízkým modulem v oblastech s chladným podnebím | NPD (při -30 °C)                                                                                                                                                                                                                               | EN 15651-1:2012                     |
| Chování v tahu při pnutí pro nenosné těsnící hmoty v oblastech s chladným podnebím        | NPD (při -30 °C)                                                                                                                                                                                                                               | EN 15651-1:2012                     |
| Uvolňování chemikálií škodících zdraví a/nebo životnímu prostředí                         | hodnoceno                                                                                                                                                                                                                                      | EN 15651-1:2012                     |

NPD = no performance determined

---

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

**04.04.2023**

**Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen**

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



Sto SE &amp; Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0263-3

16

NB 0757

**PROD3432 StoSeal F 100**
**EN 15651-1:2012 spárovací hmota pro fasádní prvky**

spárovací hmota pro venkovní aplikace

typ F EXT-INT CC 25HM

klimatizace: metoda B

nosný materiál: anodizovaný hliník, sklo a malta M1

příprava adhezním nátěrem V40 (hliník) a V17 (malta M1)

|                                                                                           |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Třída reakce na oheň                                                                      | E                                       |
| Trvanlivost                                                                               | vyhovuje                                |
| Stálost                                                                                   | ≤ 3 mm                                  |
| Ztráta objemu                                                                             | ≤ 10 %                                  |
| Chování v tahu / roztažnost po ponoření do vody (plastický)                               | drážka + pero (žádné selhání při 23 °C) |
| Chování v tahu / roztažnost při předepnutí po ponoření do vody (elastický)                | drážka + pero (žádné selhání)           |
| Chování v tahu pro nenosné těsnící hmoty s nízkým modulem v oblastech s chladným podnebím | NPD (při -30 °C)                        |
| Chování v tahu při pnutí pro nenosné těsnící hmoty v oblastech s chladným podnebím        | NPD (při -30 °C)                        |
| Uvolňování chemikálií škodících zdraví a/nebo životnímu prostředí                         | hodnoceno                               |