

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoSeal F 355

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD0897 StoSeal F 355
Zamýšlené/zamýšlená použití	EN 15651-1 těsnící hmota pro fasádní prvky pro vnitřní a venkovní aplikace EN 15651-4 těsnící hmota pro cesty pro pěší Typ F EXT-INT CC 20HM / PW EXT-INT CC 20HM: klimatizace: metoda B nosný materiál: anodizovaný hliník a malta M1 příprava adhezním nátěrem V40 (hliník) a V17 (malta M1)
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	systém 3 Systém 3 (pro takové účely použití, které podléhají předpisům o požární ochraně)
Harmonizovaná norma	EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	NB 0757
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	E	systém 3 / ČSN EN 15651-1, -4: 2012-12
Trvanlivost	vyhovuje	systém 3 / ČSN EN 15651-1, -4: 2012-12
Stálost	≤ 3 mm	systém 3 / ČSN EN 15651-1, -4: 2012-12
Ztráta objemu	≤ 10 %	systém 3 / ČSN EN 15651-1, -4: 2012-12
Chování v tahu / roztažnost při předepnutí po ponoření do vody (elastický)	drážka + pero	systém 3 / ČSN EN 15651-1, -4: 2012-12
Chování v tahu pro nenosné těsnící hmoty s nízkým modulem v oblastech s chladným podnebím	drážka + pero	systém 3 / ČSN EN 15651-1, -4: 2012-12
Chování v tahu při pnutí pro nenosné těsnící hmoty v oblastech s chladným podnebím	drážka + pero	systém 3 / ČSN EN 15651-1, -4: 2012-12
Uvolňování chemikálií škodících zdraví a/nebo životnímu	hodnoceno	systém 3 / ČSN EN 15651-1, -

prostředí		4: 2012-12
Chování v tahu (sečnový modul / tažnost)	> 0,4 MPa	systém 3 / ČSN EN 15651-1, - 4: 2012-12
Přilnavost/průtažnost v předpětí po 28denním uložení ve vodě	NF	systém 3 / ČSN EN 15651-1, - 4: 2012-12
Přilnavost/průtažnost v předpětí po 28denním uložení v soli	NF	systém 3 / ČSN EN 15651-1, - 4: 2012-12
Odolnost v tahu	NF	systém 3 / ČSN EN 15651-1, - 4: 2012-12
Chování v tahu (sečnový modul)	NPD při -30 °C	systém 3 / ČSN EN 15651-1, - 4: 2012-12

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-0009-2

14

NB 0757

PROD0897 StoSeal F 355
EN 15651-1:2012
EN 15651-4:2012

EN 15651-1

těsnící hmota pro fasádní prvky pro vnitřní a venkovní aplikace

EN 15651-4

těsnící hmota pro cesty pro pěší

Typ F EXT-INT CC 20HM / PW EXT-INT CC 20HM:

klimatizace: metoda B

nosný materiál: anodizovaný hliník a malta M1

příprava adhezním nátěrem V40 (hliník) a V17 (malta M1)

Třída reakce na oheň	E
Trvanlivost	vyhovuje
Stálost	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 10 %
Chování v tahu / roztlačnost při předepnutí po ponoření do vody (elastický)	drážka + pero
Chování v tahu pro nenosné těsnící hmoty s nízkým modulem v oblastech s chladným podnebím	drážka + pero
Chování v tahu při pnutí pro nenosné těsnící hmoty v oblastech s chladným podnebím	drážka + pero
Uvolňování chemikálií škodících zdraví a/nebo životnímu prostředí	hodnoceno
Chování v tahu (sečnový modul / tažnost)	> 0,4 MPa
Přilnavost/průtažnost v předpětí po 28denním uložení ve vodě	NF

Přilnavost/průtažnost v předpětí po 28denním uložení v soli NF

Odolnost v tahu NF

Chování v tahu (sečnový modul) NPD při -30 °C