

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoSeal F 505

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD0855 StoSeal F 505	
Zamýšlené/zamýšlená použití	spárovací hmota pro venkovní aplikace typ F EXT-INT CC 25E	
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Systém/systémy POSV	systém 3	
Harmonizovaná norma	EN 15651-1:2012	
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	NB 0751	
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní	
Evropské technické posouzení	není relevantní	
Subjekt pro technické posuzování	ift Rosenheim GmbH	
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní	
Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti		
Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	E	EN 15651-1:2012
Trvanlivost	vyhovuje	EN 15651-1:2012
Stálost	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Ztráta objemu	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Chování v tahu / roztažnost po ponoření do vody (plastický)	NPD	EN 15651-1:2012
Chování v tahu / roztažnost při předeprnutí po ponoření do vody (elastický)	NPD	EN 15651-1:2012
Chování v tahu pro nenosné těsnící hmoty s nízkým modulem v oblastech s chladným podnebím	NPD	EN 15651-1:2012
Chování v tahu při pnutí pro nenosné těsnící hmoty v oblastech s chladným podnebím	NPD	EN 15651-1:2012
Uvolňování chemikálií škodících zdraví a/nebo životnímu prostředí	hodnoceno	EN 15651-1:2012
Chování v tahu (sečnový modul / tažnost)	≤ 0,4 MPa	EN 15651-1:2012
Chování v tahu (sečnový modul)	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1:2012
NPD = no performance determined		

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0103-0008-1

14

NB 0751

PROD0855 StoSeal F 505
EN 15651-1:2012

spárovací hmota pro venkovní aplikace
typ F EXT-INT CC 25E

Třída reakce na oheň	E
Trvanlivost	vyhovuje
Stálost	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 10 %
Chování v tahu / roztažnost po ponoření do vody (plastický)	NPD
Chování v tahu / roztažnost při předepnutí po ponoření do vody (elastický)	NPD
Chování v tahu pro nenosné těsnící hmoty s nízkým modulem v oblastech s chladným podnebím	NPD
Chování v tahu při pnutí pro nenosné těsnící hmoty v oblastech s chladným podnebím	NPD
Uvolňování chemikálií škodících zdraví a/nebo životnímu prostředí	hodnoceno
Chování v tahu (sečnový modul / tažnost)	≤ 0,4 MPa
Chování v tahu (sečnový modul)	≤ 0,9 MPa