

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoSilco® QS MP

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

PROD0158 StoSilco® QS MP

Zamýšlené/zamýšlená použitíomítka s organickým pojivem
na stěny, stropy a pilíře ve venkovních prostorách**Výrobce**

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Systém/systémy POSVsystém 3 (reakce na oheň)
systém 4 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce)**Harmonizovaná norma**

EN 15824:2017

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

MPA NRW NB 0432

Evropský dokument pro posuzování

není relevantní

Evropské technické posouzení

není relevantní

Subjekt pro technické posuzování

není relevantní

Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace

není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	A2-s1, d0	EN 15824:2017
Nasákavost	W 3	EN 15824:2017
Paropropustnost	V 1	EN 15824:2017
Tepelná vodivost	NPD	EN 15824:2017
Trvanlivost	NPD	EN 15824:2017
Nebezpečné látky	NPD	EN 15824:2017
Pevnost v odtrhu	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2017

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

11.06.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Prohlášení o vlastnostech 0101-0067-5

Podle EU-BauPVO č. 305/2011



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0067-5

10

NB 0432

PROD0158 StoSilco® QS MP
EN 15824:2017 omítka s organickým pojivem
na stěny, stropy a pilíře ve venkovních prostorech

Třída reakce na oheň	A2-s1, d0
Nasákavost	W 3
Tepelná vodivost	NPD
Pevnost v odtrhu	≥ 0,3 MPa
Trvanlivost	NPD
Paropropustnost	V 1
Nebezpečné látky	NPD