

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoSilco[®] blue MP

| | |
|--|---|
| Jedinečný identifikační kód typu výrobku | PROD2726 StoSilco [®] blue MP |
| Zamýšlené/zamýšlená použití | omítka s organickým pojivem na stěny, stropy a pilíře ve venkovních prostorech |
| Výrobce | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen |
| Systém/systemy POSV | systém 3 (reakce na oheň) systém 4 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce) |
| Harmonizovaná norma | EN 15824:2017 |
| Oznámený subjekt/oznámené subjekty | MPA NRW NB 0432 |
| Evropský dokument pro posuzování | není relevantní |
| Evropské technické posouzení | není relevantní |
| Subjekt pro technické posuzování | není relevantní |
| Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace | není relevantní |

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

| Důležité vlastnosti | Výkon | Harmonizovaná technická specifikace |
|----------------------|-----------|-------------------------------------|
| Třída reakce na oheň | A2-s1, d0 | EN 15824:2017 |
| Nasákavost | W 3 | EN 15824:2017 |
| Paropropustnost | V 2 | EN 15824:2017 |
| Tepelná vodivost | NPD | EN 15824:2017 |
| Trvanlivost | NPD | EN 15824:2017 |
| Nebezpečné látky | NPD | EN 15824:2017 |
| Pevnost v odtrhu | ≥ 0,3 MPa | EN 15824:2017 |

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

11.06.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0231-3

15

NB 0432

PROD2726 StoSilco® blue MP
EN 15824:2017 omítka s organickým pojivem

na stěny, stropy a pilíře ve venkovních prostorech

| | |
|----------------------|-----------|
| Třída reakce na oheň | A2-s1, d0 |
| Nasákavost | W 3 |
| Tepelná vodivost | NPD |
| Pevnost v odtrhu | ≥ 0,3 MPa |
| Trvanlivost | NPD |
| Paropropustnost | V 2 |
| Nebezpečné látky | NPD |