

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoSilent Board 205 C

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD4595 StoSilent Board 205 C
Zamýšlené/zamýšlená použití	podstropní krycí vrstva uvnitř budov
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systemy POSV	systém 3 (reakce na oheň) systém 3 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce)
Harmonizovaná norma	EN 13964:2014
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	0672
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	A2-s1, d0 systém StoSilent Distance C	EN 13964:2014
Stupeň pohltivosti α_w	viz zkušební zpráva M 100 960/28 ze dne 4. srpna 2021 Müller BBM	EN 13964:2014
Uvolňování nebezpečných látek	žádné uvolňování azbestu a formaldehydu	EN 13964:2014

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

18.11.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0370-2

21

0672

PROD4595 StoSilent Board 205 C
podstropní krycí vrstva

uvnitř budov

Třída reakce na oheň

A2-s1, d0 systém StoSilent Distance C

Stupeň pohltivosti α_w

viz zkušební zpráva M 100 960/28 ze dne 4. srpna 2021 Müller BBM

Uvolňování nebezpečných látek

žádné uvolňování azbestu a formaldehydu