



Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoSilent Coll MW-G

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD4204 StoSilent Coll MW-G lepidlo na bázi sádky Číslo šarže viz potisk na nádobě
Zamýšlené/zamýšlená použití	na stěny, stropy, pilíře a příčky ve vnitřních prostorech
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systémy POSV	CWFT (reakce na oheň) systém 4 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce)
Harmonizovaná norma	ČSN EN 14496:2005
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	není relevantní
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Systém AVCP	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	A1	CWFT	ČSN EN 14496:2005
Nebezpečné látky	NPD		ČSN EN 14496:2005
Pevnost v odtrhu	≥ 0,06 MPa		ČSN EN 14496:2005

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

23.01.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Příloha: bezpečnostní list

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0323-1

20

PROD4204 StoSilent Coll MW-G

lepidlo na bázi sádky

na stěny, stropy, pilíře a příčky ve vnitřních prostorech

Třída reakce na oheň

A1

Pevnost v odtrhu

$\geq 0,06$ MPa

Nebezpečné látky

NPD