

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku

StoSilent Fix

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PROD0901 StoSilent Fix
Zamýšlené/zamýšlená použití	spárovací hmota Stěrková hmota pro sádrové desky typu 4B
Výrobce	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Systém/systemy POSV	systém 3 (reakce na oheň) systém 4 (platí pro všechny ostatní "Základní vlastnosti" uvedené v tabulce)
Harmonizovaná norma	EN 13963:2005
Oznámený subjekt/oznámené subjekty	LGAI Technological Center S.A. 0370
Evropský dokument pro posuzování	není relevantní
Evropské technické posouzení	není relevantní
Subjekt pro technické posuzování	není relevantní
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace	není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Důležité vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	A2-s1, d0	EN 13963:2005
Trvanlivost	NPD	EN 13963:2005
Nebezpečné látky	NPD	EN 13963:2005
Pevnost v tahu při ohybu	NPD	EN 13963:2005

NPD = no performance determined

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

ppa. Francisco Ramos / Vedoucí obchodních oblastí Fasády a Interiér

Tento opis byl vytvořen strojově a je platný bez podpisu.

17.09.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Aktuálně platné znění prohlášení o vlastnostech si lze elektronicky vyvolat na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0207-2

13

0370

**PROD0901 StoSilent Fix
EN 13963 spárovací hmota**

Sěrková hmota pro sádrové desky typu 4B

Třída reakce na oheň	A2-s1, d0
Trvanlivost	NPD
Pevnost v tahu při ohybu	NPD
Nebezpečné látky	NPD